





FL-LED R - серия светодиодных энергосберегающих рефлекторных ламп акцентного освещения. Линейка представлена моделями R39, R50, R63 и R80, которые полностью повторяют формы и размеры классических рефлекторных ламп накаливания и используются в светильниках для данного типа ламп. Компактный размер, современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы обеспечивают до 90% сохранения электроэнергии и сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED R



МОЩНОСТЬ	5Вт / 8Вт / 11Вт / 16Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	500Лм / 800Лм / 1100Лм / 1600Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	60В-260В
ЦОКОЛЬ	E14 / E27
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ЦОКОЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED R39 5W	5	500	39	69	140°	2700	E14	60-260	4657352617842	40	200
FL-LED R39 5W	5	500	39	69	140°	4200	E14	60-260	4657352617859	40	200
FL-LED R39 5W	5	500	39	69	140°	6400	E14	60-260	4657352617866	40	200
FL-LED R50 8W	8	800	50	84	140°	2700	E14	60-260	4657352617873	70	200
FL-LED R50 8W	8	800	50	84	140°	4200	E14	60-260	4657352617880	70	200
FL-LED R50 8W	8	800	50	84	140°	6400	E14	60-260	4657352617897	70	200
FL-LED R63 11W	11	1100	63	100	140°	2700	E27	60-260	4657352617903	120	100
FL-LED R63 11W	11	1100	63	100	140°	4200	E27	60-260	4657352617910	120	100
FL-LED R63 11W	11	1100	63	100	140°	6400	E27	60-260	4657352617927	120	100
FL-LED R80 16W	16	1600	80	115	140°	2700	E27	60-260	4657352617934	165	50
FL-LED R80 16W	16	1600	80	115	140°	4200	E27	60-260	4657352617941	165	50
FL-LED R80 16W	16	1600	80	115	140°	6400	E27	60-260	4657352617958	165	50