

SHOP220

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304–1319

## PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



30 000 часов  
срок службы



транзитное  
подключение  
до 15 шт.



Ra 80  
индекс  
цветопередачи



IP65  
степень  
защиты



3 года  
гарантии



4000 K

нейтральный  
белый свет

6500 K

холодный  
белый свет

**ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ,  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ  
ВЛАГИ И ПЫЛИ**

**IEK**



Бренд IEK – лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка №1 в России»  
в 2014–2024 годах.

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304–1319

# PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



- Обновленный корпус из ударопрочного поликарбоната
- Способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный
- Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации
- Аварийные ДСП 1306 А и 1307 А с кнопкой «ТЕСТ» на корпусе: работа в аварийном режиме 1 ч
- ДСП с ИК-датчиком: максимальная дальность обнаружения – 5 м, порог срабатывания – 20 лк, задержка отключения – 30 сек

Модель	Мощность, Вт	Цветовая тем-ра, К	Световой поток, лм	Подключение в линию, шт	Размер, мм	Артикул
ДСП 1304	18	4000	2160	15	600×66×66	LDSP0-1304-18-4500-K01
ДСП 1305	18	6500	2160	15	600×66×66	LDSP0-1305-18-6500-K01
ДСП 1306	36	4000	4320	12	1200×66×66	LDSP0-1306-36-4500-K01
ДСП 1307	36	6500	4320	12	1200×66×66	LDSP0-1307-36-6500-K01
ДСП 1318	48	4000	5760	10	1500×66×66	LDSP0-1318-48-4500-K03
ДСП 1319	48	6500	5760	10	1500×66×66	LDSP0-1319-48-6500-K03
ДСП 1304 Д	18	4000	2070	-	600×66×66	LDSP2-1304D-18-4500-K03
ДСП 1305 Д	18	6500	2070	-	600×66×66	LDSP2-1305D-18-6500-K03
ДСП 1306 А	36	4000	3600/650 (в аварийном режиме)	-	1200×66×66	LDSP6-1306A-36-4000-K01
ДСП 1307 А	36	6500	3600/650 (в аварийном режиме)	-	1200×66×66	LDSP6-1307A-36-6500-K01