





## NLP-S2-A



Светодиодные универсальные панели Navigator с блоком аварийного питания серии **NLP-S2-A** предназначены для организации эвакуационного освещения в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



- Эффективность до 117 лм/Вт
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности (коэффициент пульсации <1%)
- Равномерная фронтальная засветка достигается благодаря вторичной оптике, установленной на светодиодные модули
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг» и накладной
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует 60 или 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме, в зависимости от установленного блока аварийного питания



Код продукта	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Аварийный режим работы, мин.	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробе	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A1	опал	36	176-264	4000	3700/206	60	595x595x45	6/1	4650230 95094 9
NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A3	опал	36	176-264	4000	3700/206	180	595x595x45	6/1	4650230 95095 6
NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	опал	36	176-264	6500	3700/206	60	595x595x45	6/1	4650230 95096 3
NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	опал	36	176-264	6500	3700/206	180	595x595x45	6/1	4650230 95097 0
NLP-MS2-36-4K-IP20-LED-A1	микропризма	36	176-264	4000	4200/233	60	595x595x45	6/1	4650230 95773 3
NLP-MS2-36-4K-IP20-LED-A3	микропризма	36	176-264	4000	4200/233	180	595x595x45	6/1	4650230 95774 0
NLP-MS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	микропризма	36	176-264	6500	4200/233	60	595x595x45	6/1	4650230 95775 7
NLP-MS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	микропризма	36	176-264	6500	4200/233	180	595x595x45	6/1	4650230 95776 4

\*60 месяцев гарантии для светильника, 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.