



Светодиодный накладной светильник FL-LED LPO-L представлен в мощностях от 25 до 100Вт. Имеет компактные размеры, современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. FL-LED LPO-L используется для освещения офисных и административных помещений, магазинов, гостиниц. Рассеиватель светильника изготовлен из пластика, основание - металл. Простой и быстрый монтаж с помощью металлических скоб. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

30 лет*

LED

СЕРИЯ

FL-LED LPO-L



МОЩНОСТЬ	25 / 36 / 50 / 54 / 72 / 100Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2500 / 3600 / 5000 / 5400 / 7200 / 10000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



FL-LED LPO-L OPAL



FL-LED LPO-L PRISMA



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LPO-L63 25W Opal	25	2500	600	63	23	140°	4200 / 6400	220-240	4657352618252/ 4657352618269	240	20
FL-LED LPO-L63 25W Prisma	25	2500	600	63	23	140°	4200 / 6400	220-240	4657352618276/ 4657352618283	240	20
FL-LED LPO-L63 54W Opal	54	5400	1200	63	24	140°	4200 / 6400	220-240	4657352616715/ 4657352616722	400	20
FL-LED LPO-L63 54W Prisma	54	5400	1200	63	24	140°	4200 / 6400	220-240	4657352616739/ 4657352616746	400	20
FL-LED LPO-L75 36W Prisma	36	3600	600	75	25	140°	4200 / 6400	220-240	4657352618290/ 4657352618306	240	20
FL-LED LPO-L75 72W Prisma	72	7200	1200	75	25	140°	4200 / 6400	220-240	4657352618313/ 4657352618320	400	20
FL-LED LPO-L100 50W Prisma	50	5000	600	95	25	140°	4200 / 6400	220-240	4657352618337/ 4657352618344	240	20
FL-LED LPO-L100 100W Prisma	100	10000	1200	95	25	140°	4200 / 6400	220-240	4657352618351/ 4657352618368	400	20