



5. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удлинители не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

Размотать полностью шнур удлинителя.

Включить удлинитель с помощью вилки в бытовую электрическую сеть 230 В.

Подключить к удлинителю электроприборы.

Для моделей с выключателем переключить выключатель в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор наличия напряжения сети, встроенный в выключатель. Для отключения сразу всех питаемых электроприборов переключить выключатель в положение «O», сетевой индикатор погаснет.

Удлинители не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

Удлинители являются законченным изделием и ремонту не подлежат. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование удлинителей осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных удлинителей от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от -45 до +50 С.

Хранение удлинителей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха от -45 до +50 С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при +25 С.

Утилизация удлинителей производится путем передачи организациям по переработке сырья.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации удлинителей составляет 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В гарантийный период и при возникновении претензий обращаться в ООО «Лакилайт».



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удлинитель бытовые торговой марки Tokov Light (далее-удлинители) предназначены для подключения нескольких электрических потребителей к однофазной электрической сети напряжением 230 В частоты 50 Гц.

Область применения удлинителей: временное электроснабжение переносных приборов в помещениях.

По требованиям безопасности соответствуют техническому регламенту ТР ТС 004/2011.

По требованиям ограничения применения опасных веществ соответствуют техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные технические параметры удлинителей приведены в Таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Значение					
Тип	BU3	BU4	BU5	BU3	BU4	BU5
Номинальное напряжение, В	250					
Частота тока, Гц	50					
Номинальный ток, А	10					
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт						
Длина кабеля:						
-1,5 метра	+	-	-	+	-	-
-3 метра	+	+	+	+	+	+
-5 метров	+	+	+	+	+	+
-7 метров	-	-	+	-	-	+
Выключатель	-			+		



Таблица 1

Тип	BU3	BU4	BU5	BU3	BU4	BU5
Сечение проводников гибкого кабеля, мм ²	3x1,5					
Количество розеток, шт.	3	4	5	3	4	5
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP 20					
Класс защиты по ГОСТ IEC 61140	I					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4					
Температура эксплуатации, С	от +1 до +35					
Срок службы, лет	5					

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- удлинитель 1 шт.
- руководство по эксплуатации/паспорт 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- эксплуатировать удлинитель с механическими повреждениями гибкого кабеля
- разбирать изделие
- подключать к удлинителю нагрузку, превышающую допустимую мощность по таблице 1
- подключать удлинитель к поврежденной розетке электропроводки

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля.

При эксплуатации необходимо прокладывать удлинитель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение.

При эксплуатации не допускать попадания воды на вилку и розетки



8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Ningbo Boyang Lighting Co., Ltd., Xinze Village Guanhaiwei Town Cixi City, Zhejiang, China

Уполномоченная организация/импортёр: ООО "Лакилайт", 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, офис 175 (часть).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Модель	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина