


Латунные шины TOKOV ELECTRIC представлены в двух сечениях 6х9мм и 8х12мм всех типоразмеров от 4 до 24 отверстий, каждый из которых доступен в двух исполнениях – с крепежом по центру или по краям. Шины изготавливаются из латунного профиля Российского производства и предназначены для присоединения нулевых и защитных одножильных проводников одножильных проводников в цепях переменного или постоянного тока до 400В. Подсоединение многожильных проводников допускается при оконцевании их наконечником типа НШВИ или НШМЛ. Шины применяются при сборке щитового оборудования и в качестве комплектующих в широком спектре электротехнических установок.

Под заказ шины TOKOV ELECTRIC доступны в никелированном или оцинкованном исполнении. Шины с покрытием обладают более высокой коррозионной стойкостью, что позволяет применять их в агрессивных средах, а также подключать к ним одновременно алюминиевый и медный проводники.



- Электротехническая латунь марки ЛС57
- Содержание меди не менее 57%
- Винт с увеличенной контактной частью предотвращает повреждение проводника




Наименование	Артикул	Размеры (мм)			Сечение подключаемых проводников	Количество в упаковке	Наличие на складе
		L	B	H			
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 4 отверстия	TKE-BCB-69-4-N/PEN	38	6	9	от 1.5 до 10 мм ²	10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 6 отверстий	TKE-BCB-69-6-N/PEN	51	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 8 отверстий	TKE-BCB-69-8-N/PEN	64	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 10 отверстий	TKE-BCB-69-10-N/PEN	77	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 12 отверстий	TKE-BCB-69-12-N/PEN	90	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 14 отверстий	TKE-BCB-69-14-N/PEN	103	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 16 отверстий	TKE-BCB-69-16-N/PEN	116	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 18 отверстий	TKE-BCB-69-18-N/PEN	129	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 20 отверстий	TKE-BCB-69-20-N/PEN	142	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 22 отверстия	TKE-BCB-69-22-N/PEN	155	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 6 на 9 мм, 24 отверстия	TKE-BCB-69-24-N/PEN	168	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 4 отверстия	TKE-BCB-812-4-N/PEN	42	8	12	от 2.5 до 16 мм ²	10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 6 отверстий	TKE-BCB-812-6-N/PEN	57	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 8 отверстий	TKE-BCB-812-8-N/PEN	72	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 10 отверстий	TKE-BCB-812-10-N/PEN	87	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 12 отверстий	TKE-BCB-812-12-N/PEN	102	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 14 отверстий	TKE-BCB-812-14-N/PEN	117	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 16 отверстий	TKE-BCB-812-16-N/PEN	132	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 18 отверстий	TKE-BCB-812-18-N/PEN	147	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 20 отверстий	TKE-BCB-812-20-N/PEN	162	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 22 отверстия	TKE-BCB-812-22-N/PEN	177	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по центру, размер 8 на 12 мм, 24 отверстия	TKE-BCB-812-24-N/PEN	192	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 4 отверстия	TKE-BSB-69-4-N/PEN	42	6	9	от 1.5 до 10 мм ²	10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 6 отверстий	TKE-BSB-69-6-N/PEN	54	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 8 отверстий	TKE-BSB-69-8-N/PEN	66	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 10 отверстий	TKE-BSB-69-10-N/PEN	78	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 12 отверстий	TKE-BSB-69-12-N/PEN	90	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 14 отверстий	TKE-BSB-69-14-N/PEN	102	6	9		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 16 отверстий	TKE-BSB-69-16-N/PEN	114	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 18 отверстий	TKE-BSB-69-18-N/PEN	126	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 20 отверстий	TKE-BSB-69-20-N/PEN	138	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 22 отверстия	TKE-BSB-69-22-N/PEN	150	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 6 на 9 мм, 24 отверстия	TKE-BSB-69-24-N/PEN	162	6	9		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 4 отверстия	TKE-BSB-812-4-N/PEN	49	8	12	от 2.5 до 16 мм ²	10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 6 отверстий	TKE-BSB-812-6-N/PEN	63	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 8 отверстий	TKE-BSB-812-8-N/PEN	77	8	12		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 10 отверстий	TKE-BSB-812-10-N/PEN	91	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 12 отверстий	TKE-BSB-812-12-N/PEN	105	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 14 отверстий	TKE-BSB-812-14-N/PEN	119	8	12		10	В наличии
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 16 отверстий	TKE-BSB-812-16-N/PEN	133	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 18 отверстий	TKE-BSB-812-18-N/PEN	147	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 20 отверстий	TKE-BSB-812-20-N/PEN	161	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 22 отверстия	TKE-BSB-812-22-N/PEN	175	8	12		10	На заказ
Шина латунная с крепежом по краям, размер 8 на 12 мм, 24 отверстия	TKE-BSB-812-24-N/PEN	189	8	12		10	На заказ

Шины на изоляторах TOKOV ELECTRIC представлены в двух исполнениях – на DIN изоляторе и на угловых изоляторах. Конструктивно выполнены из латунной шины, установленной на изолятор, изготовленный из пластика, не поддерживающего горение. Шины TOKOV ELECTRIC предназначены для электрического и механического соединения нулевых и защитных проводников, применяются при сборке силовых щитов и в качестве комплектующих в электротехническом оборудовании.

Под заказ шины TOKOV ELECTRIC доступны в никелированном или оцинкованном исполнении. Шины с покрытием обладают более высокой коррозионной стойкостью, что позволяет применять их в агрессивных средах, а также подключать к ним одновременно алюминиевый и медный проводники.



Крепление шины предусмотрено по краям через угловые изоляторы на монтажную панель



Крепление шины предусмотрено по центру через DIN изолятор на 35 мм монтажную DIN-рейку.

Наименование	Артикул	Размеры (мм)			Цвет изолятора	Количество в упаковке	Наличие на складе
		L	B	H			
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 4 отверстия	TKE-BCB-69-4-DIN/PE	42	6	9	Желтый	20	На заказ
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 6 отверстий	TKE-BCB-69-6-DIN/PE	54	6	9	Желтый	20	В наличии
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 8 отверстий	TKE-BCB-69-8-DIN/PE	66	6	9	Желтый	20	В наличии
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 10 отверстий	TKE-BCB-69-10-DIN/PE	78	6	9	Желтый	20	В наличии
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 12 отверстий	TKE-BCB-69-12-DIN/PE	90	6	9	Желтый	20	В наличии
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 14 отверстий	TKE-BCB-69-14-DIN/PE	102	6	9	Желтый	20	На заказ
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 4 отверстия	TKE-BCB-69-4-DIN/N	42	6	9	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 6 отверстий	TKE-BCB-69-6-DIN/N	54	6	9	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 8 отверстий	TKE-BCB-69-8-DIN/N	66	6	9	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 10 отверстий	TKE-BCB-69-10-DIN/N	78	6	9	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 12 отверстий	TKE-BCB-69-12-DIN/N	90	6	9	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 6 на 9 мм, 14 отверстий	TKE-BCB-69-14-DIN/N	102	6	9	Синий	20	В наличии
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 6 отверстий	TKE-BCB-812-6-DIN/PE	63	8	12	Желтый	20	На заказ
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 8 отверстий	TKE-BCB-812-8-DIN/PE	77	8	12	Желтый	20	На заказ
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 10 отверстий	TKE-BCB-812-10-DIN/PE	91	8	12	Желтый	20	В наличии
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 12 отверстий	TKE-BCB-812-12-DIN/PE	105	8	12	Желтый	20	В наличии
Шина латунная "земля" на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 14 отверстий	TKE-BCB-812-14-DIN/PE	119	8	12	Желтый	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 6 отверстий	TKE-BCB-812-6-DIN/N	63	8	12	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 8 отверстий	TKE-BCB-812-8-DIN/N	77	8	12	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 10 отверстий	TKE-BCB-812-10-DIN/N	91	8	12	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 12 отверстий	TKE-BCB-812-12-DIN/N	105	8	12	Синий	20	В наличии
Шина латунная нулевая на DIN изоляторе, размер 8 на 12 мм, 14 отверстий	TKE-BCB-812-14-DIN/N	119	8	12	Синий	20	В наличии
Шина латунная "земля" на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 6 отверстий	TKE-BSB-69-6-L2/PE	54	6	9	Желтый	10	На заказ
Шина латунная "земля" на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 8 отверстий	TKE-BSB-69-8-L2/PE	66	6	9	Желтый	10	На заказ
Шина латунная "земля" на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 10 отверстий	TKE-BSB-69-10-L2/PE	78	6	9	Желтый	10	На заказ
Шина латунная "земля" на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 12 отверстий	TKE-BSB-69-12-L2/PE	90	6	9	Желтый	10	На заказ
Шина латунная "земля" на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 14 отверстий	TKE-BSB-69-14-L2/PE	102	6	9	Желтый	10	На заказ
Шина латунная нулевая на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 6 отверстий	TKE-BSB-69-6-L2/N	54	6	9	Синий	10	В наличии
Шина латунная нулевая на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 8 отверстий	TKE-BSB-69-8-L2/N	66	6	9	Синий	10	В наличии
Шина латунная нулевая на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 10 отверстий	TKE-BSB-69-10-L2/N	78	6	9	Синий	10	В наличии
Шина латунная нулевая на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 12 отверстий	TKE-BSB-69-12-L2/N	90	6	9	Синий	10	В наличии
Шина латунная нулевая на двух угл. изоляторах, размер 6 на 9 мм, 14 отверстий	TKE-BSB-69-14-L2/N	102	6	9	Синий	10	На заказ

- Электротехническая латунь марки ЛС57
- Винт с увеличенной контактной частью предотвращает повреждение проводника
- Пластик изоляторов не поддерживает горение