

IP67 С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- OEM-разработчики
- Центры обработки данных
- Строительно-монтажные организации



Бренд IEK – лауреат рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в 2014-2024 годах.

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

IP67 С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предназначены для организации точки электропитания повышенной безопасности. Рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации, в том числе климатические.

Переключатель на крышке розетки оснащен механизмом блокировки. При наличии нагрузки блокирует изъятие вилки, при отсутствии – предотвращает подачу напряжения.

- Номинальный ток: 16, 32 и 63 А
- Напряжение: 220 и 380 В
- Количество контактов: 2P+PE, 3P+PE, 3P+PE+N
- Частота: 50 Гц
- Ключ безопасности: 6 ч
- Материалы: PC/ABC



степень защиты IP67

15 лет

срок службы



стойкость к механическим и климатическим воздействиям



возможность подключения в шлейф

Возможность установить навесной замок

Возможность подключения в шлейф



Наименование	Напряжение	Количество контактов	Артикул
ССИ-813ТЭУ	16А/220В	2P+PE	PSR11-016-3-5-67-1
ССИ-814ТЭУ	16А/380В	3P+PE	PSR12-016-4-5-67-1
ССИ-815ТЭУ	16А/380В	3P+PE+N	PSR12-016-5-5-67-1
ССИ-823ТЭУ	32А/220В	2P+PE	PSR11-032-3-5-67-1
ССИ-824ТЭУ	32А/380В	3P+PE	PSR12-032-4-5-67-1
ССИ-825ТЭУ	32А/380В	3P+PE+N	PSR12-032-5-5-67-1
ССИ-833ТЭУ	63А/220В	2P+PE	PSR11-063-3-5-67-1
ССИ-834ТЭУ	63А/380В	3P+PE	PSR12-063-4-5-67-1
ССИ-835ТЭУ	63А/380В	3P+PE+N	PSR12-063-5-5-67-1