System
pro *M* compact®

# Информация для заказа

Модульные автоматические выключатели серии S 200

6000

C

2

SK 018 B 01

SK 019 B 01

SK 020 B 01

## Модульные автоматические выключатели серии S 200 с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

$I_{cn}$=6

| Кол-во полюсов | Номинальный ток | Данные для заказа | Код заказа | Bbn 4016779 | Масса 1 шт. | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $I_n$, A | Тип | | EAN | кг | шт. |
| 1 | 0.5 | S 201-C 0.5 | 2CDS 251 001 R 0984 | 52329 5 | 0.125 | 10 |
| | 1 | S 201-C 1 | 2CDS 251 001 R 0014 | 52331 8 | 0.125 | 10 |
| | 1.6 | S 201-C 1.6 | 2CDS 251 001 R 0974 | 52330 1 | 0.125 | 10 |
| | 2 | S 201-C 2 | 2CDS 251 001 R 0024 | 52332 5 | 0.125 | 10 |
| | 3 | S 201-C 3 | 2CDS 251 001 R 0034 | 52333 2 | 0.125 | 10 |
| | 4 | S 201-C 4 | 2CDS 251 001 R 0044 | 52334 9 | 0.125 | 10 |
| | 6 | S 201-C 6 | 2CDS 251 001 R 0064 | 46400 0 | 0.125 | 10 |
| | 8 | S 201-C 8 | 2CDS 251 001 R 0084 | 46410 9 | 0.125 | 10 |
| | 10 | S 201-C 10 | 2CDS 251 001 R 0104 | 46420 8 | 0.125 | 10 |
| | 13 | S 201-C 13 | 2CDS 251 001 R 0134 | 46430 7 | 0.125 | 10 |
| | 16 | S 201-C 16 | 2CDS 251 001 R 0164 | 46440 6 | 0.125 | 10 |
| | 20 | S 201-C 20 | 2CDS 251 001 R 0204 | 46450 5 | 0.125 | 10 |
| | 25 | S 201-C 25 | 2CDS 251 001 R 0254 | 46460 4 | 0.125 | 10 |
| | 32 | S 201-C 32 | 2CDS 251 001 R 0324 | 46470 3 | 0.125 | 10 |
| | 40 | S 201-C 40 | 2CDS 251 001 R 0404 | 46480 2 | 0.125 | 10 |
| | 50 | S 201-C 50 | 2CDS 251 001 R 0504 | 55100 7 | 0.125 | 10 |
| $U_{Bmax}$ 253 В ~ 72 В ⎓ | 63 | S 201-C 63 | 2CDS 251 001 R 0634 | 55101 4 | 0.125 | 10 |
| 2 | 0.5 | S 202-C 0.5 | 2CDS 252 001 R 0984 | 52335 6 | 0.250 | 5 |
| | 1 | S 202-C 1 | 2CDS 252 001 R 0014 | 52336 3 | 0.250 | 5 |
| | 1.6 | S 202-C 1.6 | 2CDS 252 001 R 0974 | 52337 0 | 0.250 | 5 |
| | 2 | S 202-C 2 | 2CDS 252 001 R 0024 | 52338 7 | 0.250 | 5 |
| | 3 | S 202-C 3 | 2CDS 252 001 R 0034 | 52339 4 | 0.250 | 5 |
| | 4 | S 202-C 4 | 2CDS 252 001 R 0044 | 52340 0 | 0.250 | 5 |
| | 6 | S 202-C 6 | 2CDS 252 001 R 0064 | 46550 2 | 0.250 | 5 |
| | 8 | S 202-C 8 | 2CDS 252 001 R 0084 | 46560 1 | 0.250 | 5 |
| | 10 | S 202-C 10 | 2CDS 252 001 R 0104 | 46570 0 | 0.250 | 5 |
| | 13 | S 202-C 13 | 2CDS 252 001 R 0134 | 46580 9 | 0.250 | 5 |
| | 16 | S 202-C 16 | 2CDS 252 001 R 0164 | 46590 8 | 0.250 | 5 |
| | 20 | S 202-C 20 | 2CDS 252 001 R 0204 | 46600 4 | 0.250 | 5 |
| | 25 | S 202-C 25 | 2CDS 252 001 R 0254 | 46610 3 | 0.250 | 5 |
| | 32 | S 202-C 32 | 2CDS 252 001 R 0324 | 46620 2 | 0.250 | 5 |
| $U_{Bmax}$ 440 В ~ 125 В ⎓ ④ | 40 | S 202-C 40 | 2CDS 252 001 R 0404 | 46630 1 | 0.250 | 5 |
| | 50 | S 202-C 50 | 2CDS 252 001 R 0504 | 55104 5 | 0.250 | 5 |
| | 63 | S 202-C 63 | 2CDS 252 001 R 0634 | 55105 2 | 0.250 | 5 |
| 3 | 0.5 | S 203-C 0.5 | 2CDS 253 001 R 0984 | 52341 7 | 0.375 | 1 |
| | 1 | S 203-C 1 | 2CDS 253 001 R 0014 | 52342 4 | 0.375 | 1 |
| | 1.6 | S 203-C 1.6 | 2CDS 253 001 R 0974 | 52343 1 | 0.375 | 1 |
| | 2 | S 203-C 2 | 2CDS 253 001 R 0024 | 52344 8 | 0.375 | 1 |
| | 3 | S 203-C 3 | 2CDS 253 001 R 0034 | 52345 5 | 0.375 | 1 |
| | 4 | S 203-C 4 | 2CDS 253 001 R 0044 | 52346 2 | 0.375 | 1 |
| | 6 | S 203-C 6 | 2CDS 253 001 R 0064 | 46750 6 | 0.375 | 1 |
| | 8 | S 203-C 8 | 2CDS 253 001 R 0084 | 46760 5 | 0.375 | 1 |
| | 10 | S 203-C 10 | 2CDS 253 001 R 0104 | 46780 3 | 0.375 | 1 |
| | 13 | S 203-C 13 | 2CDS 253 001 R 0134 | 46790 2 | 0.375 | 1 |
| | 16 | S 203-C 16 | 2CDS 253 001 R 0164 | 46800 8 | 0.375 | 1 |
| | 20 | S 203-C 20 | 2CDS 253 001 R 0204 | 46810 7 | 0.375 | 1 |
| | 25 | S 203-C 25 | 2CDS 253 001 R 0254 | 46820 6 | 0.375 | 1 |
| | 32 | S 203-C 32 | 2CDS 253 001 R 0324 | 46830 5 | 0.375 | 1 |
| $U_{Bmax}$ 440 В ~ | 40 | S 203-C 40 | 2CDS 253 001 R 0404 | 46840 4 | 0.375 | 1 |
| | 50 | S 203-C 50 | 2CDS 253 001 R 0504 | 55106 9 | 0.375 | 1 |
| | 63 | S 203-C 63 | 2CDS 253 001 R 0634 | 55107 6 | 0.375 | 1 |

④ $U_{Bmax}$ 125 В ⎓ с двумя последовательно соединенными полюсами