
	Технические характеристики		
	Соответствие стандартам		
Электрические характеристики	Тип		
	Кол-во полюсов		
	Номинальный ток In		A
	Номинальная чувствительность IΔn		A
	Номинальное напряжение Ue		B
	Номинальное напряжение изоляции Ui		B
	Минимальное испытательное рабочее напряжение		B
	Минимальное испытательное рабочее напряжение		B
	Номинальная частота		Гц
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009	предельный Icn	A
	Номинальная отключающая способность	предельный Icu	кA
	согласно IEC/EN 60947-2 1P+N @230 VAC	рабочий Ics	кA
	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp		кВ
	Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.)		кВ
	Характеристика термомагнитного расцепителя	C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In	
	Устойчивость к импульсным токам (форма волны 8/20)		A
Механические характеристики	Рычаг управления		
	Электрическая износостойкость		
	Механическая износостойкость		
	Степень защиты	корпус клеммы	
	Тропическое исполнение	влажное тепло	°C/отн. влажнос
	согласно IEC /EN 60068-2	пост. климат. условия	°C/отн. влажнос
		перем. климат. условия	°C/отн. влажнос
	Температура калибровки термоэлемента		°C
	Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35 °C)		°C
	Температура хранения		°C
Монтаж	Тип клемм	верхние нижние	
	Сечение кабеля для верхних/нижних клемм		мм²
	Момент затяжки		Н*м
	Монтаж		
	Подключение		
Габариты и вес	Габаритные размеры (H x D x W)	1P+N	мм
	Вес	1P+N	г
Вспомогательные элементы	Совместимы с:	дополнительный контакт сигнальный контакт дистанционный расцепитель расцепитель минимального напряжения	

Информация для заказа
АВДТ DSH941R
4500 типа AC

C





DSH941R типа AC, с характеристикой срабатывания C

Назначение: Защита конечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий.защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю,защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 mA); отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 kA

Кол-во полюсов	Ном. дифф. ток	Ном. ток	Информация для заказа		Bbn 8012542	Вес	Упаковка
	IΔn мА	In A	Тип	Код заказа	EAN	кг	шт.
1+N	30	6	DSH 941R AC-C6/0,03A	2CSR145001R1064	214359	0.200	5
		10	DSH 941R AC-C10/0,03A	2CSR145001R1104	214458	0.200	5
		16	DSH 941R AC-C16/0,03A	2CSR145001R1164	214557	0.200	5
		20	DSH 941R AC-C20/0,03A	2CSR145001R1204	214656	0.200	5
		25	DSH 941R AC-C25/0,03A	2CSR145001R1254	214755	0.200	5
		32	DSH 941R AC-C32/0,03A	2CSR145001R1324	214854	0.200	5
		40	DSH 941R AC-C40/0,03A	2CSR145001R1404	214953	0.200	5