

Выключатели-разъединители DX³-IS

на токи от 20 А до 125 А



4 065 27



4 065 44



4 064 06



4 064 59



4 064 81

Монтаж на рейке DIN — EN 60715
Двойные отключающие контакты
Индикация состояния контактов

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители с возможностью дистанционного управления
		Категория применения AC 23 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг красного цвета Дистанционное управление с помощью соответствующего дополнительного оборудования (стр. 186) Возможно использование электродвигательных приводов для аппаратов до 63 А (2 или 4 модуля) Визуальная индикация фактического состояния контактов: - закрытое положение или неисправность (красный индикатор - I) - открытое положение (зеленый индикатор) на рычаге В случае неисправности при открытии, красный индикатор положения указывает на неисправный полюс, а рычаг находится в центральном положении
		Двухполюсные - 400 В ~ Номинальный ток I_n, А
1	4 065 27	40
1	4 065 28	63
		Число модулей
		2
		2
1	4 065 43	40
1	4 065 44	63
		Число модулей
		4
		4

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители
		Категория применения AC 22 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг серого цвета Возможно использование одного вспомогательного контакта DX³
		Однополюсные - 250 В ~ Номинальный ток
10	4 064 01	20
10	4 064 03	32
10	4 064 12	63
10	4 064 23	100
		Число модулей
		1
		1
		1
		1
		Однополюсные с индикатором - 250 В ~ Поставляются с лампой
10	4 064 04	20
10	4 064 06	32
		Число модулей
		1
		1
10	4 064 32	20
10	4 064 34	32
5	4 064 41	63
5	4 064 49	100
5	4 064 50	125
		Число модулей
		1
		1
		2
		2
10	4 064 36	20
10	4 064 38	32
		Число модулей
		1
		1
5	4 064 57	20
5	4 064 59	32
1	4 064 61	60
1	4 064 69	100
1	4 064 70	125
		Число модулей
		2
		2
		3
		3
		3
5	4 064 77	20
5	4 064 79	32
1	4 064 81	63
1	4 064 89	100
1	4 064 90	125
		Число модулей
		2
		2
		4
		4
		4