Техническое описание продукта

DULUX S 5 W/827

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентние лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА

Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	5,40 Вт
Мощность	5,40 Вт
Световой поток	257 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	257 лм
Цветовая температура	2700 K
Цветность	827
Цветность света согласно **EN 12464-1**	LUMILUX INTERNA
Индекс цветопередачи **Ra**	80...89
Световой поток при **25 °C**	250 лм
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,77
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,75
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес





Максимальный диаметр	12,0 mm
Общая длина	108,0 mm
Вес продукта	21,00 g
Длина	108,0 mm
Длина согласно **IEC** стандарта	85 mm
Длина с цоколем без штырьков	85,00 mm

Срок службы

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,81
Режим работы **LLMF/LSF**	50 Hz
Срок службы	10000 h [1]

[1] С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G23
Содержание ртути в лампе	1,3 mg
Утилизация по **WEEE**	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	8 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-5/827-I-G23

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света



Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

4050300006130	DULUX S 5 W/827	Shipping carton box 10	96 mm x 125 mm x 111 mm	1.33 дм³	299.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.