

DULUX L 55 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Выдающийся световой поток
- Выдающаяся относительная световая эффективность
- Длительный сервисный срок службы
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭППА OSRAM QUICKTRONIC
- Уменьшенная более чем вдвое длина по сравнению с трубчатыми флуоресцентными лампами
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G11
- Регулируемый (1 – 100 % с QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM)
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Работает от аккумуляторной батареи, солнечной энергии и сети переменного тока с подходящим электронным ПРА



Техническое описание продукта

– Также доступна в синей цветности

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	55,0 Вт
Мощность	55,00 Вт
Номинальное напряжение	101 В
Световой поток	4800 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	4800 лм
Цветовая температура	4000 К
Цветность	840
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток при 25 °C	4800 лм
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,88
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,86
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,84
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,81
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,80
Яркость	3,2 кд/см ²

Размеры и вес



Общая длина	533,0 mm
Вес продукта	115,00 g
Диаметр трубки	17,5 mm
Длина	533,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	535 mm

Техническое описание продукта

Длина с цоколем без штырьков	533,00 mm
------------------------------	-----------

Температурные условия

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Номинальный срок службы	12000 h
Срок службы лампы	12000 h
Срок службы	13000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы	20000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

— Дополнительные данные

Цоколь	2G11
Содержание ртути в лампе	2,5 mg
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	61 кВт·ч/1000 ч


Классификация

Международная система кодирования ламп	FSDH-55/840-/P/-2G11-43,9/533
--	-------------------------------

Оборудование/аксессуары

- Подходит для стандартных ПРА и пусковых устройств
- Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300295879	DULUX L 55 W/840 2G11	Shipping carton box 10	507 mm x 202 mm x 118 mm	12.08 дм ³	1741.50 g
4050300438306	DULUX L 55 W/840 2G11	Shipping carton box 50	577 mm x 203 mm x 526 mm	61.61 дм ³	7202.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ www.osram.com/system-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

DULUX L 55 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности
DULUX L 55W/840 2G11	QT-FQ 2x80	4050300825564	0.59 A	122.00 Вт
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.26 A	59.00 Вт
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.26 A	59.00 Вт
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	0.51 A	115.00 Вт
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.53 A	119.00 Вт
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.26 A	59.00 Вт
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.51 A	115.00 Вт
	QTP5 1x54	4008321329394	0.24 A	55.00 Вт
	QTP5 2x54	4008321329097	0.48 A	107.00 Вт
	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	0.26 A	59.00 Вт
	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	0.51 A	116.00 Вт
	QTP-FC 1x55	4008321537041	0.26 A	59.00 Вт
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.24 A	50.00 Вт
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.24 A	98.00 Вт