Техническое описание продукта

DULUX L 24 W/954 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation, high color rendering

Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Очень экономичная и эффективная
- Выдающаяся относительная световая эффективность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G11
- Индекс цветопередачи R_a: ≥ 90
- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	24,0 Вт
Мощность	24,00 Вт
Световой поток	1500 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	1500 лм
Цветовая температура	5400 K
Цветность	954
Цветность света согласно **EN 12464-1**	LUMILUX DE LUXE Daylight
Индекс цветопередачи **Ra**	≥90
Световой поток при **25 °C**	1500 лм
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,77
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,75
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,73
Стабильность свет.п.лампы при **12 000**ч	0,71
Стабильность свет.п.лампы при **16 000**ч	0,70
Стабильность свет.п.лампы при **20 000**ч	0,68

Размеры и вес





Общая длина	317,0 mm
Вес продукта	76,00 g
Диаметр трубки	17,5 mm
Длина	317,0 mm
Длина согласно **IEC** стандарта	320 mm
Длина с цоколем без штырьков	317,00 mm

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Температурные условия

T окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **12 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **16 000** ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация **20 000** ч)	0,50
Режим работы **LLMF/LSF**	HF
Срок службы	20000 h [1)]

[1)] С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	2G11
Содержание ртути в лампе	2,1 mg
Утилизация по **WEEE**	Да
Комментраий о продукте	For ECG and CCG operation

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	27 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-24/954-E-2G11-43,9/317

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4050300018447	DULUX L 24 W/954 2G11	Shipping carton box 10	361 mm x 128 mm x 122 mm	5.64 дм³	1064.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.