

DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Регулируемый (3 – 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24q с укороченным корпусом



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	26,5 Вт
Мощность	26,50 Вт
Световой поток	1800 лм
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body

Photometrical data

Номинальный световой поток	1800 лм
Цветовая температура	4000 К
Цветность	840
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток при 25 °С	1800 лм
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,84
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,79
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,76
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес



Максимальный диаметр	12,0 mm
Общая длина	132,0 mm
Вес продукта	63,00 g

Техническое описание продукта

Длина	132,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	130 mm
Длина с цоколем без штырьков	116,00 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы	20000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	GX24q-3
Содержание ртути в лампе	2,1 mg
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	30 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSMH-26/840-/P/-GX24q-3
--	-------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution



Guarantee


Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным ПРА


Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp


Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300342283	DULUX T/E PLUS 26 W/840	Shipping carton box 10	260 mm x 159 mm x 116 mm	4.80 дм ³	853.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности
DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 Вт
	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	0.25 A	53.00 Вт
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 Вт
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 Вт
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 Вт
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 Вт
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 Вт
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 Вт
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 Вт
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 Вт
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 Вт