

## DULUX T/E PLUS 32 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

### Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Регулируемый (3 – 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24q с укороченным корпусом



# Техническое описание продукта

## Technical data


### Электрические параметры

Номинальная мощность	32,0 Вт
Мощность	32,00 Вт
Номинальное напряжение	100 В
Световой поток	2400 лм
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body

### Photometrical data

Номинальный световой поток	2400 лм
Цветовая температура	4000 К
Цветность	840
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток при 25 °С	2400 лм
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,84
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,79
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,76
Класс цветопередачи	1B

### Размеры и вес



Максимальный диаметр	12,0 mm
Общая длина	148,0 mm

## Техническое описание продукта

Вес продукта	69,00 g
Длина	148,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	145 mm
Длина с цоколем без штырьков	132,00 mm

## Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	HF
Срок службы	20000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С ЭПРА с горячим стартом

## — Дополнительные данные

Цоколь	GX24q-3
Содержание ртути в лампе	2,1 mg
Утилизация по <b>WEEE</b>	Да
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	36 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	FSMH-32/840-/P/-GX24q-3
--	-------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



### Spectral power distribution



### Guarantee

---

#### Оборудование/аксессуары


- Подходит для использования с электронным ПРА

---


#### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

## Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300348568	DULUX T/E PLUS 32 W/840	Shipping carton box 10	240 mm x 172 mm x 125 mm	5.16 дм <sup>3</sup>	911.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## Техническое описание продукта

### DULUX T/E PLUS 32 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности
DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.16 A	36.00 Вт
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.30 A	69.00 Вт
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.16 A	36.00 Вт
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.30 A	69.00 Вт
	QTP-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 Вт
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 Вт
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.30 A	68.00 Вт
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.15 A	35.00 Вт