

NAV-T 250 W E40

VIALOX NAV-T | High-pressure sodium vapor lamps for open and enclosed luminaires



Области применения

- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах

Преимущества продукта

- Высокая световая отдача

Характеристики продукта

- Средний срок службы: до 20 000 ч



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Номинальная мощность	250 Вт
Мощность	250,00 Вт
Ток лампы	3,0 А
Номинальное напряжение	100 В
Напряжение зажигания	3,3 / 5,0 Кв ¹⁾
Световая отдача (ЭМПРА)	112 лм/Вт
Световой поток	28000 лм

¹⁾ Минимум / Максимум

Photometrical data

Индекс цветопередачи Ra	≤25
Цветовая температура	2000 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,97
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,96
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,95
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,94
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,89

Размеры и вес



Диаметр	47,0 mm
Длина	257,0 mm
Длина центра нити накала	158,0 mm
Вес продукта	173,00 g

Техническое описание продукта

Температурные условия

Предельная температура колбы	400 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,85
Срок службы B50	24000 h
Lifespan B10	16000 h
Срок службы B5	12000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Комментарий о продукте	Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009
Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	19,9 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	275 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	ST-250-H/E/SL-E40-47/257
----------------------------------------	--------------------------

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015675	NAV-T 250 W E40	Shipping carton box 12	270 mm x 350 mm x 225 mm	21.26 дм ³	2815.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.