

Независимые электронные конвертеры – DisLine

Электронные безопасные конвертеры для низковольтных галогенных ламп накаливания 12 В

Корпус: теплостойкий поликарбонат

Частота сети: 50-60 Гц

Защита от обрыва вторичной цепи

Защита от короткого замыкания:

электронное выключение с автоматическим перезапуском

Термовыключатель с автоматическим возвратом в исходное положение

Пригоден для встраивания в мебель

и установки на воспламеняемую поверхность

Коэффициент мощности: 0,98

КПД: 95 %

Диммирование: с отсечкой фазы по заднему фронту

Первичный провод: 2x0,75 мм²,

ПВХ-изоляция, длина: 100 +30 мм

Вторичный провод: 0,75 мм²,

ПВХ-изоляция, длина: 150 мм

Вторичный провод: макс. 2 м


Класс защиты II

SELV


Степень защиты: IP20

Подавление радиопомех

A



B



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип	№ заказа	Диапазон мощн. (Вт)	Напряжение (В)		Номинал. ток А	Окружающая температур. t _a (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Рисунок	Вес г
			пер. (±10%)	втор.					
Размер: Ø 53 x 22,2 мм									
EST 70/12.601	186005	20-70	230	11,5	0,30	-20 до 35	макс. 75	A	70
Размер: Ø 70 x 22,2 мм									
EST 105/12.602	186007	35-105	230	11,5	0,43	-20 до 35	макс. 70	B	100