Перейти к продукции

ПРА для HS и HI ламп 250 до 600 Вт

Модель: 92x102 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75 – 2,5 мм²
Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу





Лампа			ПРА										Конденсатор	
Мощн. Вт	Тип	Ток A	Тип	**№ заказа**	Напряжен. AC В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt K	Коэфф. мощн. λ	Энергоэффект.*	CP μФ	IN A
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.003	**179743**	220, 50	133	120	44	3,53	70	0,41	EEI=A3	32	1,32
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.727	**178771**	230, 50	133	120	44	3,53	70	0,39	EEI=A3	32	1,26
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.727	**500976**	240, 50	133	120	44	3,53	70	0,39	EEI=A3	32	1,21
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.011	**500401**	220, 60	133	120	44	3,53	65	0,43	A2	25	1,35
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.006	**179740**	220, 50	148	135	68	5,20	70	0,44	A2	45	2,00
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.006	**178790**	230, 50	148	135	68	5,20	70	0,44	A2	45	1,95
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.737	**500402**	240, 50	148	135	68	5,20	75	0,43	A2	45	1,90
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.012	**500403**	220, 60	148	135	68	5,20	70	0,44	A2	40	2,00
400	HI	3,50	J 400.027	**505782**	230/240, 50	148	135	68	5,20	60	0,45	A2	35	1,64/1,59
600	HS	6,20	NaH 600.010	**179742**	220, 50	173	160	96	6,80	70	0,44	A2	65	2,90
600	HS	6,20	NaH 600.005	**533484**	230/240, 50	173	160	96	6,80	70	0,44	A2	65	2,90/2,85
600	HS	6,20	NaH 600.140	**529560**	220, 60	173	160	96	6,80	65	0,46	A2	55	3,00

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа			ПРА										Конденсатор	
Мощн. Вт	Тип	Ток A	Тип	**№ заказа**	Напряжен. AC В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt K	Коэфф. мощн. λ	Энергоэффект.*	CP μФ	IN A
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.727	**500969**	230/240, 50	133	120	44	3,53	70	0,39	EEI=A3	32	1,26/1,21
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.011	**508744**	220, 60	133	120	44	3,46	65	0,43	A2	25	1,35
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.737	**179424**	230/240, 50	148	135	68	5,20	70/75	0,43	A2	45	1,95/1,90
400	HI	3,50	J 400.027	**509613**	230/240, 50	148	135	68	5,20	60	0,45	A2	35	1,64/1,59
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.012	**508741**	220, 60	148	135	68	5,20	70	0,44	A2	40	2,00
600	HS	6,20	NaH 600.005	**179454**	230/240, 50	173	160	96	6,80	70	0,44	A2	65	2,90/2,85

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017