

HQL 80 W E27

HQL | Mercury vapor lamps for open and enclosed luminaires



Области применения

- Заводы и мастерские
- Промышленные предприятия
- Автопарковки, дворы
- Пешеходные зоны, городские площади
- Парки и сады
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	80,0 Вт
Мощность	80,00 Вт
Ток лампы	0,8 А
Номинальное напряжение	115 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	48 лм/Вт

Photometrical data

Световой поток	3800 лм
Индекс цветопередачи Ra	50
Цветовая температура	4100 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,75
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,70
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,65

Размеры и вес



Диаметр	71,0 mm
Длина	155,0 mm
Вес продукта	56,00 g

Температурные условия

Предельная температура колбы	310 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

Техническое описание продукта

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,93
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,85
Срок службы B50	24000 h
Lifespan B10	8000 h
Срок службы B5	6000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Комментарий о продукте	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009
Цоколь	E27
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Содержание ртути в лампе	14,6 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	88 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	QE/R-80-H/E/S-E27-71/155
--	--------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012360	HQL 80 W E27	Shipping carton box 40	424 mm x 355 mm x 356 mm	53.59 дм ³	3742.57 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.