Техническое описание продукта

QT-FIT8 2X58...70

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Области применения

- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Дневное освещение
- Подходит для использования в качестве аварийного освещения (работа от постоянного тока)
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEI: A2
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Входное напряжение сети переменного тока	198…264 В
Номинальный напряжение	220…240 В
Частота сети	50…60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	185…264 В [1)]
Рабочая частота	40…50 кГц
Макс. количество ЭПРА на предохра **10 A**	8 [2)]
Макс. количество ЭПРА на предохра **16 A**	13 [2)]
Пусковой ток	15 A


[1)] Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185…198 В максимум на 1 ч

[2)] Type B

Светотехнические параметры

Время зажигания	2,0 s

Размеры и вес



Длина	360,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	28,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	350,0 mm
Вес продукта	264,00 g
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5…1,5 mm² [1)]
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5…1,5 mm² [1)]

[1)] Массивные жилы

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15…+50 °C

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Относительная влажность воздуха	5...85 % [1)]

[1)] Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h [1)]

[1)] При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Предполагаемый срок службы

Название продукта	Группа ламп				
QT-FIT8 2x58-70	L 58 W	ЭПРА температура окржающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	60	65	-
		срок службы [h]	100000	60000	-

Возможности / мощности


Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Схема подключения



Wiring diagram

Загрузка данных

	Файл
	Product Family Datasheet Family data sheet QT-FIT8
	Brochures LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES Take a good look at
	Certificates EMC-Marks approval
	Certificates ENEC-Marks approval
	Certificates INOTEC
	Certificates CEAG
	Certificates Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity Declaration of conformity

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

	Operating instructions EAC QT-FIT8
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data PDF QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899151932	QT-FIT8 2X58...70	Shipping carton box 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 дм³	5531.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

QT-FIT8 2X58...70

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при **35 °C**	Чи гор
QT-FIT8 2x58-70	L 51 W ES	0.43 A	96.00 Вт	4200 лм	2
	L 58 W	0.48 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	L 70 W	0.55 A	124.00 Вт	5900 лм	2