

QTP8 2X36/230...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Области применения

- Подходит для использования в системах аварийного освещения согласно EN 50172/DIN VDE 0108-100

Преимущества продукта

- Автоматический перезапуск после замены ламп

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц, 50 – 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Срок службы: > 100 000 ч (для T = 65 °C при T_c)
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|---|---------------------------|
| Входное напряжение сети переменного тока | 198...264 В |
| Номинальное напряжение | 230...240 В |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Входн. напряжение сети постоянного тока | 154...276 В ¹⁾ |
| Рабочая частота | 45...60 кГц |
| Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А | 17 ²⁾ |
| Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А | 28 ³⁾ |
| Пусковой ток | 20 А |

¹⁾ Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В


²⁾ Тип С

³⁾ Туре В

Светотехнические параметры

| | |
|-----------------|-------|
| Время зажигания | 2,0 s |
|-----------------|-------|

Размеры и вес



| | |
|--|----------|
| Длина | 423,0 mm |
| Ширина | 30,0 mm |
| Высота | 30,0 mm |
| Расстояние монтажного отверстия, длина | 415,0 mm |
| Вес продукта | 399,00 g |

Температурные условия

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -25...+55 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5...85 % ¹⁾ |

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Техническое описание продукта

Срок службы

| | |
|------------------------|------------------------|
| Срок эксплуатации ЭПРА | 100000 h ¹⁾ |
|------------------------|------------------------|

¹⁾ При температуре корпуса = 65°C при tc / 10 % выходов из строя

Возможности / мощности

| | |
|---|---------|
| Подходит для светильников,имеющ.кл.защ. | I / II |
| Безопасное окончание срока службы лампы | EOL T.2 |

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|---|
| Сертификация/Соответствие стандартам | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 |
| EEI – Класс энергоэффективности | A2 |
| Стандарты | Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547 |
| Класс защиты | I/II |
| Тип защиты | IP20 |








Guarantee












Guarantee

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | Addon Technical Information ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP8 2x36 (GB) |
|  | Product Datasheet QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 |
|  | Product Family Datasheet Family data sheet QTP8 |
|  | Certificates ENEC-VDE-Marks approval |
|  | Certificates EMC-Marks approval |

Техническое описание продукта

| | |
|---|--|
|  | Certificates INOTEC |
|  | Certificates CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti |
|  | Certificates VDE-EMC-Certificate QTP8 |
|  | Certificates EAC certificate for Quicktronics QT |
|  | Declarations of conformity Declaration of conformity |
|  | CAD data 3-dim 423x30x30 9900010 |
|  | CAD data 3-dim 423x30x30 9900010 |
|  | CAD data 3-dim 423x30x30 9900010 |
|  | CAD data PDF 423x30x30 9900010 |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321131645 | QTP8 2X36/230...240 | Shipping carton box 20 | 460 mm x 130 mm x 170 mm | 10.17 дм ³ | 8215.50 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

QTP8 2X36/230...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм

| Название продукта | Группа ламп | Номинальный ток | Потери мощности | Световой поток при 35 °С | Число гор |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| QTP8 2x36/230-240 | L 36 W | 0.31 A | 72.00 Вт | 3200 лм | 2 |
| | L 36 W ХТ | 0.31 A | 72.00 Вт | 3200 лм | 2 |
| | L 36 W ХХТ | 0.31 A | 72.00 Вт | 3200 лм | 2 |
| | L 38 W | 0.31 A | 70.00 Вт | 3200 лм | 2 |
| | L 58 W ХТ | 0.45 A | 110.00 Вт | 5000 лм | 2 |
| | L 58 W ХХТ | 0.45 A | 110.00 Вт | 5000 лм | 2 |