

## QT-ECO 1X4-16/220...240 L

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ



### Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

### Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEL: A2
- Автоматическое выключение неисправных ламп при окончании срока их службы (EoL)

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...254 В
Рабочая частота	40 кГц <sup>1)</sup>
Макс. количество ЭПРА на предохра <b>10 А</b>	68
Макс. количество ЭПРА на предохра <b>16 А</b>	112
Пусковой ток	10 А

<sup>1)</sup> Примерно

### Светотехнические параметры

Время зажигания	1,0 s <sup>1)</sup>
-----------------	---------------------

<sup>1)</sup> Для обеспечения оптимального горячего пуска, после выключения необходимо выдержать паузу > 2 мин. до повторного включения

### Размеры и вес



Длина	150,0 mm
Ширина	22,0 mm
Высота	22,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	140,0 mm
Вес продукта	50,00 g

### Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Максимально 56 дней / в год на 85%

### Возможности / мощности











## Техническое описание продукта

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE
EEI – Класс энергоэффективности	A3
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

### Загрузка данных

Файл
 Certificates VDE-Marks approval
 Certificates VDE-Marks approval
 Certificates Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
 Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
 Declarations of conformity Declaration of conformity
 Operating instructions EAC QT-ECO
 CAD data 3-dim 150x22x22 9900013
 CAD data 3-dim 150x22x22 9900013
 CAD data 3-dim 150x22x22 9900013
 CAD data PDF 150x22x22 9900013

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300660370	QT-ECO 1X4-16/220...240 L	Shipping carton box 50	232 mm x 148 mm x 163 mm	5.60 дм <sup>3</sup>	2802.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Техническое описание продукта

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## Техническое описание продукта

### QT-ECO 1X4-16/220...240 L

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	Св. °C
QT-ECO 1x4-16/220-240 L	DULUX D/E 10 W	0.08 A	11.50 Вт	600 лм	1	
	DULUX D/E 13 W	0.10 A	14.00 Вт	850 лм	1	
	DULUX S/E 11 W	0.09 A	13.00 Вт	900 лм	1	
	DULUX S/E 7 W	0.06 A	9.00 Вт	400 лм	1	
	DULUX S/E 9 W	0.07 A	10.00 Вт	600 лм	1	
	DULUX T/E 13 W	0.10 A	14.00 Вт	800 лм	1	
	HE 14 W	0.10 A	15.00 Вт		1	115
	L 10 W	0.10 A	12.00 Вт		1	650
	L 13 W BASIC	0.08 A	15.00 Вт		1	950
	L 16 W	0.11 A	16.00 Вт		1	1100
	L 4 W BASIC	0.05 A	6.50 Вт		1	1200
	L 6 W BASIC	0.06 A	8.50 Вт		1	2700
	L 8 W BASIC	0.07 A	10.50 Вт		1	4500