

QTi 2X28/54/35/49 GII

QUICKTRONIC INTELLIGENT | ЭПРА для ЛЛ 16 мм



Области применения

- Системы аварийного освещения согл. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Спортзалы и заводы
- Дневное освещение
- Подходит для использования в качестве аварийного освещения (работа от постоянного тока)
- Модернизация существующих систем

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Срок службы: > 100 000 ч (для T = 65 °C при T_d)
- Индекс энергоэффективности EEI: A2 BAT
- Автоматическое выключение лампы при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3
- Функционирование лампы: согласно EN 60929

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...276 В
Рабочая частота	42...85 кГц
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	8 ¹⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А	13 ¹⁾
Пусковой ток	53 А


¹⁾ Type B

Светотехнические параметры

Время зажигания	1,0 s ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ При перебоях в электропитании (< 0.5 сек.) лампа зажигается в течение 0.3 сек.

Размеры и вес



Длина	360,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	350,0 mm
Вес продукта	270,00 g

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	100000 h ¹⁾
------------------------	------------------------

¹⁾ При температуре корпуса = 65°C при tc / 10 % выходов из строя

Предполагаемый срок службы

Название продукта	Группа ламп				
QTi 2x28/54/35/49 GII	HE 28 W	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	55	60	70
		срок службы [h]	100000	100000	80000
	HE 35 W	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	55	65	70
		срок службы [h]	100000	100000	70000
	HO 49 W	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	55	65	70
		срок службы [h]	100000	100000	70000
	HO 54 W	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	40	50	59
		температура в критической точке [°C]	60	70	75
		срок службы [h]	100000	100000	50000

Возможности / мощности


Подходит для аварийного освещения	Да
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / CE / ENEC 10
EEI – Класс энергоэффективности	A2 BAT
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20











Техническое описание продукта

Схема подключения









Wiring diagram

Загрузка данных

Файл	
	Addon Technical Information Frequent switching Quicktronic
	Product Datasheet ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Family Datasheet Family data sheet QT <i>i</i> GII
	Brochures Applications and luminaires solutions
	Certificates EMC-Marks approval
	Certificates ENEC-Marks approval
	Certificates INOTEC
	Certificates Manufacturer's declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates VDE-ENEC-Certificate QT <i>i</i>
	Certificates VDE-EMC-Certificate QT <i>i</i>

Техническое описание продукта

	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity Declaration of conformity
	Operating instructions EAC QT _i T5
	CAD data 3-dim QT _i GII
	CAD data 3-dim QT _i GII
	CAD data PDF QT _i GII

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321383419	QT _i 2X28/54/35/49 GII	Shipping carton box 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	6.34 дм ³	5619.99 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

QTi 2X28/54/35/49 GII

QUICKTRONIC INTELLIGENT | ЭПРА для ЛЛ 16 мм

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число гор
QTi 2x28/54/35/49 GII	DULUX L 16 W HE	0.15 A	35.00 Вт	1500 лм	2
	DULUX L 22 W HE	0.21 A	49.00 Вт	2200 лм	2
	DULUX L 26 W HE	0.26 A	58.00 Вт	2600 лм	2
	DULUX L 28 W HE	0.27 A	60.00 Вт	2700 лм	2
	HE 13 W ES	0.125 A	29.00 Вт	1150 лм	2
	HE 14 W	0.15 A	32.00 Вт	1275 лм	2
	HE 19 W ES	0.18 A	42.00 Вт	1800 лм	2
	HE 21 W	0.20 A	45.00 Вт	1900 лм	2
	HE 28 W	0.28 A	61.00 Вт	2600 лм	2
	HE 28 W SLS	0.28 A	61.00 Вт	2600 лм	2
	HE 32 W ES	0.31 A	68.00 Вт	3150 лм	2
	HE 35 W	0.35 A	76.00 Вт	3300 лм	2
	HE 35 W XT	0.35 A	76.00 Вт	3300 лм	2
	HO 45 W ES	0.42 A	98.00 Вт	4300 лм	2
	HO 49 W	0.46 A	105.00 Вт	4300 лм	2
	HO 49 W CONSTANT	0.46 A	105.00 Вт	4450 лм	2
HO 50 W ES	0.46 A	108.00 Вт	4450 лм	2	
HO 54 W	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2	

Техническое описание продукта

Название продукта	Группа ламп	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Чи гор
	HO 54 W CONSTANT	0.51 A	115.00 Вт	4850 лм	2
	HO 54 W SLS	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	HO 54 W XT	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	L 58 W	0.47 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	L 58 W XT	0.47 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	L 58 W XXT	0.47 A	109.00 Вт	5000 лм	2