Технический паспорт продукта
Характеристики

A9L15588

SHOP220

Модульный ограничитель перенапряжения iPF40 4п 340V

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	IPF
Тип изделия или компонента	Искровой разрядник
Краткое имя устройства	IPF40
Описание полюсов	4P
Дистанционная сигнализация	Без
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TN-C

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток 50/60 Гц 230 В переменный ток 50/60 Гц
[In] номинальный ток разряда	Общий режим: 15 кА N/PE Общий режим: 15 кА L/PE
[Imax] максимальный ток разряда	Общий режим: 40 кА N/PE Общий режим: 40 кА L/PE
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	Общий режим: 340 В N/PE Общий режим: 340 В L/PE
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 кВ тип 2 общий режим N/PE 1.5 кВ тип 2 общий режим L/PE
[I total] ток разряда	160 кА
Тип разъединителя	Соответствующий автоматический выключатель iC60L 40 A Icu 25 кА кривая C Соответствующий автоматический выключатель iC60H 40 A Icu 15 кА кривая C Соответствующий автоматический выключатель iC60N 40 A Icu 10 кА кривая C
Сигнализация	Светодиод цвет: зеленый/красный
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	8
Высота	81.4 мм
Ширина	72 мм
Глубина	69 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Время отклика	<= 25 ns
Тип клемм	Зажим туннельного типа верхняя сторона 2.5...35 мм² Зажим туннельного типа нижняя сторона 2.5...35 мм²
Момент затяжки	2.5 Н-м

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11 IEC 61643-1
Этикетки качества	NF KEMA-KEUR OVE
Степень защиты IP	На зажиме: IP20 На лицевой панели: IP40
Класс IK защиты	IK03
Относительная влажность	5...90 %
Рабочая высота	2000 м
Температура окружающей среды при работе	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки