



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RXZ
Поштучная продажа	10

Дополнительные характеристики

[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[U _e] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Момент затяжки	<= 1 Н·м (М3 винт(ы))
Монтаж	Защелкивающ. 35мм симметричная DIN-рейка Винтом панель
С маркировкой	CE
Ширина	27 мм
Масса продукта	0.056 кг

Условия эксплуатации

Тип клемм	Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² /AWG 20...AWG 16 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² /AWG 20...AWG 14 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм ² /AWG 22...AWG 17 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² /AWG 22...AWG 14
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты продуктов	CSA UL Lloyd's
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Температура окружающей среды при работе	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 соответствующий EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--