



### Основные характеристики

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммерческий статус                                                         | Коммерциализировано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Семейство продуктов                                                         | TeSys GV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Краткое имя устройства                                                      | GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип изделия или компонента                                                  | Автоматический выключатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Применение выключателя                                                      | Защита двигателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание полюсов                                                            | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип сети                                                                    | Переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Категория применения                                                        | Категория А соответствующий IEC 60947-2<br>AC-3 соответствующий IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Частота сети                                                                | 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Отключающая способность                                                     | I <sub>cu</sub> = 100 кА при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>I <sub>cu</sub> = 100 кА при 230/240 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>I <sub>cu</sub> = 42 кА при 500 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>I <sub>cu</sub> = 6 кА при 690 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>I <sub>cu</sub> = 50 кА при 440 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 |
| [I <sub>cu</sub> ] номинальная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>100 % при 230/240 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>75 % при 500 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>75 % при 440 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2<br>100 % при 690 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2                                                                                              |
| Диапазон уставок тепловой защиты                                            | 9...14 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология отключающего блока                                               | Тепловой-магнитный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя                              | 170 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Дополнительные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ крепления                                             | Защелками<br>Винтами                                                                                                                                                              |
| Монтажная опора                                              | Плата<br>Рейка                                                                                                                                                                    |
| Монтажное положение                                          | Горизонт.<br>Вертикальный                                                                                                                                                         |
| Мощность двигателя, кВт                                      | 11 кВт при 690 V переменный ток 50/60 Гц<br>9 кВт при 690 V переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц |
| Тип управления                                               | Поворотная ручка                                                                                                                                                                  |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение             | 690 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2                                                                                                                         |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции            | 690 В переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2                                                                                                                         |
| [I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе | 14 A соответствующий IEC 60947-4-1                                                                                                                                                |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВ соответствующий IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом                                | 2.5 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Механическая износостойкость                                        | 100000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Электрическая прочность                                             | 100000 циклы для AC-3 при 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рабочая частота                                                     | 25 цикл/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стандартное применение                                              | Непрерывная соответствующий IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип клемм                                                           | Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля : гибкий - с конец кабеля<br>Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля : гибкий - без конец кабеля<br>Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля : жесткий кабель |
| Момент затяжки                                                      | 1.7 Н·м - вкл. винтовой зажим                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Механическая прочность                                              | Удары 30 гп в течение 11 мс соответствующий IEC 60068-2-27<br>Вибрации 5 г (ном.), 5...150 Гц соответствующий IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                      |
| Соответствие требованиям к изоляции                                 | Да соответствующий IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Чувствительность к обрыву фазы                                      | Да соответствующий IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Высота                                                              | 89 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина                                                              | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Глубина                                                             | 97 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Масса продукта                                                      | 0.35 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN 60204<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-2<br>IEC 60947-4-1<br>NF C 63-120<br>NF C 63-650<br>NF C 79-130<br>UL 508<br>VDE 0113<br>VDE 0660<br>CSA C22.2 |
| Сертификаты продуктов                        | ATEX<br>BV<br>CCC<br>CSA<br>DNV<br>EZU<br>GL<br>GOST<br>RINA<br>TSE<br>UL<br>UL 508 тип E<br>LROS                                                   |
| Защитное исполнение                          | TH                                                                                                                                                  |
| Степень защиты IP                            | IP20 соответствующий IEC 60529                                                                                                                      |
| Класс IK защиты                              | IK04                                                                                                                                                |
| Температура окружающей среды при работе      | -20...60 °C                                                                                                                                         |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C                                                                                                                                         |
| Огнестойкость                                | 960 °C соответствующий IEC 60695-2-1                                                                                                                |
| Рабочая высота над уровнем моря              | 2000 м                                                                                                                                              |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                       |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 0631 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                              |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                        |

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки