



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	iLL
Тип изделия или компонента	Модульный сигнал управления
Краткое имя устройства	iLL
Источник света	Светодиодная лампа
Цвет толкателя или линзы	Белый
[Us] номинальное напряжение питания	110...230 V пер. ток 50/60 Hz

### Дополнительные характеристики

Срок службы лампы	100000 гн
Сигнализация	1 лампа
Потребляемая мощность	0.3 Вт
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона: ProDis
Модули 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69.5 мм
Клеммная колодка вспом. цепей	Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2.5 мм <sup>2</sup> без конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2.5 мм <sup>2</sup> с конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2.5 мм <sup>2</sup> без конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2.5 мм <sup>2</sup> с конец кабеля

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IPxx V IP2
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % ( 55 °C )
Температура окружающей среды при работе	-20...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...100 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Download Экологический Профиль Продукта</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки