



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	TeSys D
Тип изделия или компонента	Реверсивный контактор
Краткое имя устройства	LC2D
Применение контактора	Управление электродвигателем Активная нагрузка
Категория применения	AC-1 AC-3
Представление устройства	Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
Описание полюсов	3P
Комбинация силовых контактов	3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 300 В постоянный ток для силовая цепь <= 690 В переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
[Icw] номинальный рабочий ток	80 А (<= 60 °C) при <= 440 В переменный ток AC-1 для силовая цепь 50 А (<= 60 °C) при <= 440 В переменный ток AC-3 для силовая цепь
Мощность двигателя, кВт	30 кВт при 440 В переменный ток 50/60 Гц 25 кВт при 415 В переменный ток 50/60 Гц 33 кВт при 660...690 В переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 500 В переменный ток 50/60 Гц 22 кВт при 380...400 В переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 220...230 В переменный ток 50/60 Гц
HP (UL / CSA) мощность двигателя	40 лс при 575/600 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 40 лс при 460/480 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 15 лс при 230/240 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 15 лс при 200/208 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 7.5 лс при 230/240 В переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели 3 лс при 115 В переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50/60 Гц
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О. + 1 Н.З.
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ соответствующий IEC 60947
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	80 А при <= 60 °C для силовая цепь 10 А при <= 60 °C для цепь сигнализации
Номинальная включающая способность I _{rms}	900 А при 440 В для силовая цепь соответствующий IEC 60947 250 А постоянный ток для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-5-1 140 А переменный ток для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-5-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Номинальная отключающая способность	900 А при 440 V для силовая цепь соответствующий IEC 60947
[I _{sw}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	208 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь 84 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь 810 А <= 40 °C 1 с силовая цепь 400 А <= 40 °C 10 с силовая цепь 140 А 100 мс цепь сигнализации 120 А 500 мс цепь сигнализации 100 А 1 с цепь сигнализации
Соответствующий номинал предохранителя	100 А gG при <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь 100 А gG при <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь 10 А gG для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-5-1
Среднее полное сопротивление	1.5 мОм при 50 Гц - I _{th} 80 А для силовая цепь
[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В для цепь сигнализации сертификации UL 600 В для цепь сигнализации сертификации CSA 690 В для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-1 600 В для силовая цепь сертификации UL 600 В для силовая цепь сертификации CSA 690 В для силовая цепь соответствующий IEC 60947-4-1
Электрическая прочность	1.1 млн. циклов 80 А AC-1 при U _e <= 440 V 1.45 млн. циклов 50 А AC-3 при U _e <= 440 V
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	9.6 Вт AC-1 3.7 Вт AC-3
Защитная крышка	C
Тип блокировки	Механический
Монтажная опора	Плата Рейка
Стандарты	EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификаты продуктов	CCC CSA GOST UL

Тип клемм	<p>Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля</p> <p>Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля</p> <p>Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля</p> <p>Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля</p> <p>Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p>
Момент затяжки	<p>Силовая цепь: 8 Н·м - вкл. соединители EverLink с винтами BTR - кабель 25...35 мм² шестигранный 4 мм</p> <p>Силовая цепь: 5 Н·м - вкл. соединители EverLink с винтами BTR - кабель <= 25 мм² шестигранный 4 мм</p> <p>Цепь управления: 1.7 Н·м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2</p> <p>Цепь управления: 1.7 Н·м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм</p>
Время работы	<p>12...26 мс замыкание</p> <p>4...19 мс размыкание</p>
Безопасный уровень надежности	<p>V10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой соответствующий EN/ISO 13849-1</p> <p>V10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой соответствующий EN/ISO 13849-1</p>
Механическая износостойкость	6 млн. циклов
Рабочая частота	3600 цикл/ч при <= 60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	<p>0,85...1,1 U_c при 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz</p> <p>0,8...1,1 U_c при 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz</p> <p>0,3...0,6 U_c при 60 °C отпущение 50/60 Hz</p>
Потребляемая мощность при срабатывании	<p>160 В·А при 20 °C (cos φ 0.75) 50 Гц</p> <p>140 В·А при 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz</p>
Потребляемая мощность при удержании, В·А	<p>15 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц</p> <p>13 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz</p>
Теплоотдача	4...5 Вт при 50/60 Гц
Тип вспом. контактов	<p>Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) соответствующий IEC 60947-4-1</p> <p>Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) соответствующий IEC 60947-5-1</p>
Частота цепи сигнализации	25...400 Гц
Минимальный коммутируемый ток	5 мА для цепь сигнализации
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В для цепь сигнализации

Время без перекрытия	1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом) 1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
Сопrotивление изоляции	> 10 МОм для цепь сигнализации

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x лицевая панель соответствующий IEC 60529
Защитное исполнение	ТН соответствующий IEC 60068-2-30
Степень загрязнения	3
Температура окружающей среды при работе	-5...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C при U _c
Рабочая высота над уровнем моря	3000 м без ухудшение характеристик по температуре
Огнестойкость	850 °C соответствующий IEC 60695-2-1
Огнестойкость	V1 соответствующий UL 94
Механическая прочность	Удары контактор замкнут 15 г (ном.) в течение 11 мс Удары контактор разомкнут 10 гп в течение 11 мс Вибрации контактор замкнут 4 г (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор разомкнут 2 г (ном.), 5...300 Гц
Высота	122 мм
Ширина	119 мм
Глубина	120 мм
Масса продукта	1.88 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--