



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	Acti 9
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель
Краткое имя устройства	IMX
Напряжение цепи управления	415 V пер. ток 50/60 Гц 100 V пер. ток 50/60 Гц 230 V пер. ток 50/60 Гц 130 V пост. ток 110 V постоянный ток
Модули 9 мм	2
Совместимость продуктов	IC60 IID Единая клемма Двойная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

### Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 4 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.5 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 6 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.5 мм <sup>2</sup> гибкий с конец кабеля
Момент затяжки	1 Н-м

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 соответствующий EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Температура окружающей среды при работе	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1216 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--