# iOF+SD24 доп. Устройство сигнализации (Ti24)





### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	Acti 9
Тип изделия или ком- понента	Контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК
Краткое имя устрой- ства	IOF+SD 24
Состав сигнальных контактов	1 H.O. + 1 H.3.
[lcw] номинальный ра- бочий ток	2100 мА постоянный ток 24 B ± 20%
Модули 9 мм	1

Дополнительные характеристики

to the contract of the contrac	
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В соответствующий IEC 60664-1
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ соответствующий IEC 60664-1
Сигнализация	Механический указатель
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	88 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73.5 мм
Масса продукта	25 г
Цвет	Белый
Электрическая прочность	20000 циклы соответствующий IEC 60947-5-4
Тип клемм	Подпружиненная клемма Ti24 2 жесткий кабель (-и) 0.51.5 мм² макс Подпружиненная клемма Ti24 2 гибкий кабель (-и) 0.51.5 мм² макс
Длина зачистки проводов	10 мм
Совместимость продуктов	IC60 IID Единичная клемма Двойная клемма Ti24 M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

#### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-5-4
Этикетки качества	CE
Степень защиты ІР	IP20
Степень загрязнения	2 соответствующий IEC 60664-1
Категория перенапряжения	III
Подготовка к работе в тропических условиях	2 соответствующий IEC 60947-5-1
Относительная влажность	93 % при 40 °C
Температура окружающей среды при работе	-3570 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-4085 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1203 - 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизация	Не требует специальных действий для утилизации

#### Гарантия на оборудование

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не бо-
лее 24 месяцев с даты поставки

