Технический паспорт продукта
Характеристики

A9C70114

Перейти к продукции

RCA мотор-редуктор iC60 3p,4p без TI24

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Дистанционное управление, вспомогательное
Краткое имя устройства	RCA iC60
Состав сигнальных контактов	1 Откр./Закр. сухие контакты
Напряжение цепи сигнализации	Сухой контакт 24...230 В 0,01…1 А пер. ток

Дополнительные характеристики

Тип управления	Дистанционное управление Импульсный и после технического обслуживания 230 V переменный ток 50/60 Гц
Входной ток	5 мА поддержив. 5 мА импульс
Длительность импульса	>= 200 мс цепь управления
[Us] номинальное напряжение питания	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ
Значение уставки	Выкл :дистанционное управление, запрещенное Авто :дистанционное управление, разрешенное Режим B :повторное включение, запрещенное после отключения Режим A :повторное включение, разрешенное после отключения
Сигнализация	Мигание оранжевый светодиод: Не работает Мигание зеленый светодиод: Готов к использованию
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Нет
Модули 9 мм	7
Масса продукта	0.43 кг
Высота	93 мм
Ширина	63 мм
Глубина	75.5 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	10000 циклы
Механическая износостойкость	10000 циклы
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Длина зачистки проводов	Выход: 8 мм (верхний) Вход: 10 мм (нижний) Блок питания: 10 мм (нижний)
Момент затяжки	Вспом. вход: 1 Н-м Вспом. выход: 0.7 Н-м Вспом. питание: 1 Н-м
Совместимость продуктов	IC60 3P IC60 4P IMDU

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 соответствующий IEC 60529
Степень загрязнения	3 соответствующий IEC 60947
Категория перенапряжения	II
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	93 % при 40 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Температура окружающей среды при работе	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизация	Доступен Download Руководство По Завершению Срока Службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки