ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ FL-LED PRO-Cube

Перейти к продукции



FL-LED PRO-Cube - серия промышленных светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях от 50Вт до 200Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED PRO-Cube имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических металлогалогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет серый цвет. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

ГАРАНТИЯ · WARRANTY · 2 ГОДА · YEARS ·


30 лет*


LED

СЕРИЯ FL-LED PRO-Cube

МОЩНОСТЬ	50 - 200Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4750 - 19000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К/6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	165-255В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С







МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ВЫСОТА H (мм)	ШИРИНА W (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PRO-Cube 50W 4200K	50	4750	223	189	96	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352602930	1300	8
FL-LED PRO-Cube 50W 6400K	50	4750	223	189	96	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352602947	1300	8
FL-LED PRO-Cube 70W 4200K	70	6650	283	234	96	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352602954	1700	6
FL-LED PRO-Cube 70W 6400K	70	6650	283	234	96	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352602961	1700	6
FL-LED PRO-Cube 100W 4200K	100	9500	283	234	109	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352602978	2150	6
FL-LED PRO-Cube 100W 6400K	100	9500	283	234	109	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352602985	2150	6
FL-LED PRO-Cube 150W 4200K	150	14250	425	325	160	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352602992	4400	1
FL-LED PRO-Cube 150W 6400K	150	14250	425	325	160	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352603005	4400	1
FL-LED PRO-Cube 200W 4200K	200	19000	425	325	160	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352603012	6900	1
FL-LED PRO-Cube 200W 6400K	200	19000	425	325	160	120°	2700/4200/6400	165-255	4657352603029	6900	1