E 22

Выдающийся дизайн:
За выдающиеся дизайнерские достижения серия выключателей Gira E 22
была отмечена премиями iF и red dot 2007.

Gira E 22 Сталь
Сенсорные выключатели системы Gira Instabus KNX/EIB

Gira E 22 Сталь

Дизайн
Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки из предшествующих серий Edelstahl 20 и 21

Материал
Высококачественная сталь X5 CrNi 1812, высоколегированная, нержавеющая, с матовой поверхностью

Габариты
1-местн.
Д 90,6 x Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 x Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 x Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 x Ш 90,6 мм
5-мест.
Д 375,4 x Ш 90,6 мм



01 02

Gira E 22 Сталь, установка заподлицо
При помощи специальных монтажных коробок устройства можно инсталлировать в стену заподлицо. Для монтажа изделий серии E 22 заподлицо в гипсокартон предусмотрены специальные установочные корпуса [01]. Для монтажа заподлицо в кирпичную стену необходимо поместить устройства серии E 22 в установочный корпус [02], который, в свою очередь, размещают в дополнительном монтажном корпусе красного цвета, уже непосредственно устанавливаемом в кирпичную кладку.

Gira E 22 Сталь
Устройства серии Gira E 22 могут устанавливаться в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.



Gira E 22 Алюминий
Квартирная станция скрытого монтажа с переговорным устройством



Gira E 22 Алюминий

Дизайн
Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Материал
Алюминий E1 EV1:
шлифованный, анодированный, матовый

Габариты
1-местн.
Д 90,6 x Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 x Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 x Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 x Ш 90,6 мм
5-мест.
Д 375,4 x Ш 90,6 мм



01 02

Gira E 22
Алюминий, установка заподлицо
При помощи специальных монтажных коробок устройства можно инсталлировать в стену заподлицо. Для монтажа изделий серии E 22 заподлицо в гипсокартон предусмотрены специальные установочные корпуса [01]. Для монтажа заподлицо в кирпичную стену необходимо поместить устройства серии E 22 в установочный корпус [02], который, в свою очередь, размещают в дополнительном монтажном корпусе красного цвета, уже непосредственно устанавливаемом в кирпичную кладку.

Gira E 22
Алюминий
Устройства серии Gira E 22 могут устанавливаться в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.



Gira E22 Термопласт [чисто-белый глянцевый]
Двухместная комбинация кнопочного контрольного выключателя с вертикально расположенной клавишей и розетки с заземляющими контактами

Gira E 22 Термопласт

Дизайн
Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки чисто-белые глянцевые [материал: термопласт] из System 55

Материал
Термопласт [чисто-белый глянцевый], ударопрочный, нело-мающийся, не содержит галогенов, устойчив к УФ-излучению

Габариты
1-местн.
Д 87,8 x Ш 87,8 мм
2-местн.
Д 158,9 x Ш 87,8 мм
3-местн.
Д 230,4 x Ш 87,8 мм
4-местн.
Д 301,7 x Ш 87,8 мм
5-мест.
Д 373,0 x Ш 87,8 мм



01 02

Gira E 22
Термопласт, установка заподлицо
При помощи специальных монтажных коробок устройства можно инсталлировать в стену заподлицо. Для монтажа изделий серии E 22 заподлицо в гипсокартон предусмотрены специальные установочные корпуса [01]. Для монтажа заподлицо в кирпичную стену необходимо поместить устройства серии E 22 в установочный корпус [02], который в свою очередь размещают в дополнительном монтажном корпусе красного цвета, уже непосредственно устанавливаемом в кирпичную кладку.

Gira E 22
Термопласт
Устройства серии Gira E 22 могут устанавливаться в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.



Gira E 22 Материалы

Индекс цены
Gira E 22 Двухместная комбинация клавишного выключателя с самовозвратом и розетки с заземляющими контактами

		монтаж заподлицо
Сталь	100	107
Алюминий	100	107
Термопласт	49	53

Основа:
Сталь, монтаж в стандартные монтажные коробки

Сталь

Алюминий

Термопласт

Одна серия.
Два вида монтажа.
Три материала.
Серия выключателей Gira E 22 выпускается с использованием высококачественных материалов – стали, алюминия и термопласта (чисто-белый глянцевый). Этим обеспечивается возможность оформления дизайна всего здания в едином стиле, а также выделения различных по значению элементов управления и отображения.

Серия E 22 содержит весь спектр функциональных устройств, которые изготовлены из указанных материалов, для инсталляции как заподлицо, так и стандартным образом – в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

Ассортимент Gira E22

Домофонные системы
Устройства KeylessIn
Клавишные выключатели, кнопочные выключатели, светорегуляторы
Instabus KNX/EIB
Радиошинная система
Устройства управления жалюзи
Управление микроклиматом в помещении и термостатирование
Устройства подсветки и ориентации
Информационные устройства
Аудиосистема
Разъемы сетей передачи информации
Розетки
Устройства соответствующие международным стандартам

Ассортимент
Благодаря широте представляемого ассортимента серия Gira E22 удовлетворяет самые требовательные запросы по интеллектуальному управлению зданием. Серия устройств объединяет более чем 200 функциональных решений, в том числе устройства управления мультирумом, многочисленные устройства системы Gira Instabus KNX/EIB, радиошинной системы, а также домофонной системы Gira.

Все функциональные устройства изготавливаются из стали, алюминия или же термопласта (чисто-белого глянцевого), инсталлируются как заподлицо, так и стандартным образом – в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

Gira E 22 Алюминий
Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Домофонная система

Квартирная станция накладного монтажа Gira с переговорным устройством

Справа:
Квартирная станция Gira Standard с телефонной трубкой

Звонок накладного монтажа Gira

Квартирная станция Gira скрытого монтажа с переговорным устройством

Квартирная станция Gira с переговорным устройством и цветным TFT-дисплеем

Устройства KeylessIn

Gira KeylessIn
Цифровой кодовый замок

Gira KeylessIn
Электронный кодовый замок

Gira KeylessIn
Биометрический замок Fingerprint

Клавишные, кнопочные выключатели, светорегуляторы

Клавишный выключатель Gira

Клавишный выключатель Gira с полем для надписи

Клавишный выключатель Gira с вертикально расположенной клавишей

Контрольный выключатель Gira с самовозвратом, со светодиодным элементом подсветки

Сенсорный выключатель 2, 1-клавишный.

Кнопочный светорегулятор Gira

Двухканальный светорегулятор Gira

Сенсорный светорегулятор Gira

Поворотный светорегулятор Gira

Gira Instabus KNX/EIB

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный

Сенсорный выключатель 2, 1-клавишный

Инфодисплей 2

Многофункциональный термостат Gira

Радиошинная система

Радионакладка для переключения и регулировки яркости

Радионакладка системы управления жалюзи с возможностью подключения датчиков

Радиотермостат с часами

Сенсорный выключатель 2, 3-клавишный, со вставкой настенного радиопередатчика

Устройства управления жалюзи

Накладка системы управления жалюзи

Двухклавишный выключатель для управления жалюзи

Электронное управление жалюзи easy

Накладка с поворотной ручкой для управления жалюзи

Выключатель с замковым устройством, 2-полюсный

Управление микроклиматом в помещении и термостатирование

Радиотермостат с часами

Термостат

Электронный гигростат

Многофункциональная накладка Gira

Светодиодная подсветка

Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Светодиодный указатель для ориентации

Светодиодный указатель для ориентации с ламелями

Можно вручную устанавливать различные цвета светодиодных указателей для ориентации: белый, синий, красный, зеленый, оранжевый или же установить циклическую смену цветов. Также возможно регулирование яркости свечения исходя из индивидуальных потребностей.

Светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор

Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой

Информационные устройства

Радиометеостанция Gira

Инфодисплей 2

Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор

Аудиосистема

Радиоприемник скрытого монтажа

Панель управления Gira M217/M218 для системы Revox multiroom

Сенсорный выключатель 2, 3-клавишный

ИК-преобразователь

Разъемы WBT для подключения акустической системы класса High-End

Розетка для подключения стереосистемы

Устройства подключения к сетям передачи информации

Гнезда стандарта Modular Jack/Western

Разъем USB

Разъем подключения к информационным сетям

Розетка TAE

Антенная розетка с дополнительным разъемом для подключения спутникового телевидения

Полный ассортимент изделий серии Gira E 22 вы найдете в каталоге 2007/2008.
Дополнительную информацию можно найти по адресу www.gira.ru

Розетки

Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей

Розетка с заземляющими контактами и вставкой, повёрнутой на угол 30 град. от вертикали

Розетка с заземляющими контактами и защитой от перенапряжения

Розетка Gira с заземляющими контактами и откидной крышкой

Розетка Gira с заземляющими контактами и полем для надписи

Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой

Устройства, соответствующие международным стандартам

Розетка Gira «Британский стандарт»

Розетка Gira без заземляющих контактов EURO-US

Розетка Gira «Китайский стандарт»

Розетка Gira со штыревым заземляющим контактом и защитой от детей

Gira E 22 Монтаж

Монтаж заподлицо:



1
При помощи прилагаемого шаблона проделать прямоугольное углубление в стене, а затем вставить в него установочный корпус E 22.

2
Зафиксировать установочный корпус E 22 при помощи т.н. когтевого упора. [Способ крепления точно такой же, как у всех распространенных монтажных коробок для гипсокартона] Инсталлировать устройство и установочную рамку по соответствующей инструкции.

3
Установить накладку.

4
Монтаж завершен.

Монтаж заподлицо в кирпичную стену



1
Проделать прямоугольное углубление в стене, вставить монтажный корпус E 22, сориентировать и зафиксировать его при помощи связывающего материала, например, гипса. [На монтажном корпусе находятся два вспомогательных выступа для точного выравнивания при помощи уровня].

Установить защищающую от штукатурки заглушку и отштукатурить стену. Изъять заглушку.

2
Установить установочный корпус E 22 в монтажный корпус E 22 и сориентировать его.

3
Зафиксировать установочный корпус E 22 при помощи т.н. когтевого упора. [Способ крепления точно такой же, как у всех распространенных монтажных коробок для гипсокартона] Положение установочного корпуса относительно монтажного корпуса может изменяться в пределах 3°.

Инсталлировать устройство и установочную рамку по соответствующей инструкции.

4
Установить накладку.

5
Монтаж завершен.

Установка в стандартные монтажные коробки для скрытого монтажа



Функциональные устройства серии Gira E 22 можно инсталлировать в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-119

www.gira.com
info@gira.com

www.gira.com/e22

Представитель в РФ
ООО "Гилэнд"
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс:
(495) 232-05-90
(812) 541-84-90
(343) 365-70-57
(861) 220-15-33
(383) 362-02-32
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель на Украине

ООО «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
www.sirius93.com.ua
info@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

ТОО «NAVEQ System»
Казахстан, 050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
Тел.: +7 (327) 267-25-62
Тел.: +7 (327) 272-30-77
Тел./факс: +7 (327) 272-30-78
info@naveq.kz
www.gira.kz
www.naveq.kz

Концепция, дизайн, редакция
schmitz Visuelle Kommunikation
www.hgschmitz.de

Фотографирование оборудования
Henrik Spohler, Hamburg

Литография + Печать
Damo Digital Technik, Duisburg

Артикул 1820 88 05/07 14,5. 16