Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse A

foton lighting

Перейти к продукции

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse A имеет степень защиты IP65 и может быть использован в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse A повторяет форму и размеры классичеких светильников НПБ и при этом обладает противоударными свойствами, т.к. выполнен из высокпрочного пластика. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse A имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.




LED


30 лет*

ГАРАНТИЯ · WARRANTY · 2 · ГОДА · YEARS



СЕРИЯ	FL-LED SOLO-Ellipse A
МОЩНОСТЬ	8Вт/12Вт/16Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	650Лм/1000Лм/1300Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20ºС ДО + 45ºС





МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED-SOLO Ellipse A 8W	8	650	187	126	76	160°	4200	220-240	4657352603685	210	20
FL-LED-SOLO Ellipse A 12W	12	1000	242	165	96	160°	4200	220-240	4657352603692	350	20
FL-LED-SOLO Ellipse A 16W	16	1300	242	165	96	160°	4200	220-240	4657352603708	350	20