

Клеммные колодки 0,5 мм²/AWG 20 шаг контактов 2,5 мм/0,098 дюйма и 2,54 мм/0,1 дюйма Серии 233 и 234

<p>Шаг контактов 2,5 мм/0,098 дюйма Шаг контактов 2,54 мм/0,1 дюйма 0,08 – 0,5 мм² Ⓣ AWG 28 – 20 Ⓣ 250 В/2,5 кВ/2 150 В, 4 А Ⓣ Ⓣ I_N 6 А 5 – 6 мм / 0.22 дюйма ① Допуски</p>	<p>Шаг контактов 2,5 мм/0,098 дюйма Шаг контактов 2,54 мм/0,1 дюйма 0,08 – 0,5 мм² Ⓣ AWG 28 – 20 Ⓣ 250 В/2,5 кВ/2 150 В, 4 А Ⓣ Ⓣ I_N 6 А 5 – 6 мм / 0.22 дюйма ① Допуски</p>	<p>Шаг контактов 2,5 мм/0,098 дюйма Шаг контактов 2,54 мм/0,1 дюйма 0,08 – 0,5 мм² Ⓣ AWG 28 – 20 Ⓣ 250 В/2,5 кВ/2 150 В, 4 А Ⓣ Ⓣ I_N 6 А 5 – 6 мм / 0.22 дюйма ① Допуски</p>
---	---	---






Число полюсов № заказа	№ заказа	Число полюсов № заказа	№ заказа	Число полюсов № заказа	№ заказа
Клеммные колодки, стандартная длина, другая длина - по запросу, 2 вывода под пайку/полюс		Клеммные колодки с нажимными кнопками, стандартная длина, другая длина - по запросу, 2 вывода под пайку/полюс		Клеммные колодки с нажимными кнопками, стандартная длина, другая длина - по запросу, 2 вывода под пайку/полюс	
Шаг контактов 2,5 мм/0,098	2,54 мм/0,1 дюйма	Шаг контактов 2,5 мм/0,098	2,54 мм/0,1 дюйма	Шаг контактов 2,5 мм/0,098	2,54 мм/0,1 дюйма
серые	оранжевые	серые	оранжевые	серые	оранжевые
2	233-102	233-402	2	234-202	234-502
3	233-103	233-403	3	234-203	234-503
4	233-104	233-404	4	234-204	234-504
5	233-105	233-405	5	234-205	234-505
6	233-106	233-406	6	234-206	234-506
7	233-107	233-407	7	234-207	234-507
8	233-108	233-408	8	234-208	234-508
9	233-109	233-409	9	234-209	234-509
10	233-110	233-410	10	234-210	234-510
12	233-112	233-412	12	234-212	234-512
16	233-116	233-416	16	234-216	234-516
24	233-124	233-424	24	234-224	234-524
Клеммные колодки без нажимных кнопок не могут быть дооснащены этими кнопками в последующем!					
Клеммные колодки других цветов - по запросу		Клеммные колодки других цветов - по запросу		Клеммные колодки других цветов - по запросу	

Принадлежности к серии 233 и 234

<p>Маркировочные полоски, в каждой карте 100 самоклеющихся полосок</p>			<p>Рабочий инструмент, для подсоединения проводов к клеммным колодкам в условиях мастерской частично изолированный 233-335 из изоляционного материала 233-332</p>		
Маркировка	Шаг контактов 2,5 мм/0,098 дюйма	Шаг контактов 2,54 мм/0,1 дюйма			
1–16 (400 x)	210-331/0250-0202	210-331/0254-0202			
17–32 (400 x)	210-331/0250-0204	210-331/0254-0204			
33–48 (400 x)	210-331/0250-0206	210-331/0254-0206	<p>Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (2,5 x 0,4) мм / (0,098 x 0,016) дюйма 210-719</p>		
Непосредственное выполнение печати (по запросу)					

Габаритные размеры (мм)



① Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.
Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.

② индивидуальное подсоединение 0,75 мм²/AWG 18

Клеммные колодки для печатных плат

Описание и применение

Серии 255, 256 и 257

Серия 255



Подсоединение/отсоединение проводников, серия 255



Измерение при помощи пробников.



Подсоединение/отсоединение проводников, серия 255. Без инструмента. Клеммные колодки с нажимными кнопками, см. Полный каталог продукции, том 2.



Непосредственная печать на заводе.


Серия 256



Подсоединение/отсоединение проводников, серия 256.



Разводка проводников при шахматном расположении клеммных колодок (только для серии 256).



Подсоединение/отсоединение проводников, серия 256. Без инструмента. Клеммные колодки с нажимными кнопками, см. Полный каталог продукции, том 2.



Маркировка самоклеющимися маркировочными полосками.


Серия 257




Подсоединение/отсоединение проводников, серия 257. Прямая нажимная кнопка, верхний уровень. Угловая нажимная кнопка, нижний уровень.



Измерение с помощью тестового адаптера.



Подсоединение/отсоединение проводников, серия 257. Без инструмента. Клеммные колодки с нажимными кнопками, см. Полный каталог продукции, том 2.



Серия 255 256 257
Направление ввода проводника.

Зажим CAGE CLAMP® предназначен для следующих типов медных проводников:



одножильные
Длина полоски, см. упаковку и инструкции.



многожильные



тонкий многожильный проводник



с опрессованными жилами



с концевой втулкой (с герметичной опрессовкой)



со штифтовым наконечником (с герметичной опрессовкой)

Модульные клеммы и клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм²/AWG 20 Шаг контактов 5/5,08 мм/0,2 дюйма, 7,5/7,62 мм/0,3 дюйма и 10/10,16 мм/0,4 дюйма – серии 255 и 256

<p>Шаг контактов 5/5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А </p> <p>500 В/4 кВ/2, 16 А 300/600 В, 15/5 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Допуски</p>	<p>Шаг контактов 7,5/7,62 мм / 0,3 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 400 В/6 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А </p> <p>800 В/6 кВ/2, 16 А 300/600 В, 15/5 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Допуски</p>	<p>Шаг контактов 10/10,16 мм / 0,4 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 500 В/6 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А </p> <p>1000 В/6 кВ/2, 16 А 300/600 В, 15/5 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Допуски</p>
--	--	---




Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа
Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс			Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс			Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс		
серые	255-401	256-401	серые	255-501	256-501	серые	255-601	256-601
красные	255-740	256-740	красные	255-750	256-750	красные	255-760	256-760
темно-серые	255-742	256-742	темно-серые	255-752	256-752	темно-серые	255-762	256-762
св.-серые	255-743	256-743	св.-серые	255-753	256-753	св.-серые	255-763	256-763
синие	255-744	256-744	синие	255-754	256-754	синие	255-764	256-764
оранж.	255-746	256-746	оранж.	255-756	256-756	оранж.	255-766	256-766
св.-зеленые	255-747	256-747	св.-зеленые	255-757	256-757	св.-зеленые	255-767	256-767
Клеммная колодка, серая, станд. длины,** 2 вывода/полюс			Клеммная колодка, серая, станд. длины,** 2 вывода/полюс			Клеммная колодка, серая, станд. длины,** 2 вывода/полюс		
2	255-402	256-402	2	255-502	256-502	2	255-602	256-602
3	255-403	256-403	3	255-503	256-503	3	255-603	256-603
4	255-404	256-404	4	255-504	256-504	4	255-604	256-604
:	:	:	:	:	:	:	:	:
9	255-409	256-409	7	255-507	256-507	7	255-607	256-607
10	255-410	256-410	8	255-508	256-508	8	255-608	256-608
12	255-412	256-412	9	255-509	256-509	9	255-609	256-609
16	255-416	256-416	10	255-510	256-510	10	255-610	256-610
24	255-424	256-424	12	255-512	256-512	12	255-612	256-612
36	255-436	256-436	16	255-516	256-516	16	255-616	256-616
48	255-448	256-448	24	255-524	256-524	24	255-624	256-624

Принадлежности к серии 255 и 256 (Маркировочные полоски, см. раздел 6 **Доп. номера для заказа цветных клеммных колодок, см. стр. 119

<p>Разделитель, толщ. 5/5,08 мм/0,2 дюйма, для удвоения шага контактов серые 255-801</p>	<p>Разделитель, толщ. 7,5/7,62 мм/0,3 дюйма, для удвоения шага контактов серые 255-811</p>	<p>Разделитель, толщ. 10/10,16 мм/0,4 дюйма, для удвоения шага контактов серые 255-821</p>
<p>Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1 мм/0,039 дюйма Серия 255 серые 255-100 100 темно-серые 255-200 100 светло-серые 255-300 100 синие 255-400 100 красные 255-500 100 оранжевые 255-600 100 св.-зеленые 255-700 100</p>	<p>Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1 мм/0,039 дюйма Серия 256 серые 256-100 100 темно-серые 256-200 100 светло-серые 256-300 100 синие 256-400 100 красные 256-500 100 оранжевые 256-600 100 св.-зеленые 256-700 100</p>	

Габаритные размеры (мм) (для подстройки шага контактов клеммную колодку сжимают или растягивают.) Клеммы для применения в условиях Ex e II, см. Полный каталог продукции, том 2.



Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com. * AWG 12: THHN, THWN
Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.

Модульные клеммы и клеммные колодки для плат печатных 2,5 мм²/AWG 20, шаг контактов 5/5,08 мм/ 0,2 дюйма, 7,5/7,62 мм/0,3 дюйма и 10/10,16 мм/0,4 дюйма – серия 257


<p>Шаг контактов 5/5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А  500 В/4 кВ/2, 16 А 300/600 В, 15/5 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Допуски</p>	<p>Шаг контактов 7,5/7,62 мм / 0,3 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 400 В/6 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А  800 В/6 кВ/2, 16 А 300/600 В, 15/5 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Допуски</p>	<p>Шаг контактов 10/10,16 мм / 0,4 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 500 В/6 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А  1000 В/6 кВ/2, 16 А 300/600 В, 15/5 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Допуски</p>
--	---	---



Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа	
Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс			Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс			Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс			
	нажимной рычаг,	нажимной рычаг,		нажимной рычаг,	нажимной рычаг,		нажимной рычаг,	нажимной рычаг,	
	угловые	прямые		угловые	прямые		угловые	прямые	
серые	257-451	257-401	серые	257-551	257-501	серые	257-651	257-601	
красные	257-840	257-740	красные	257-850	257-750	красные	257-860	257-760	
темно-серые	257-842	257-742	темно-серые	257-852	257-752	темно-серые	257-862	257-762	
св.-серые 	257-843	257-743	св.-серые 	257-853	257-753	св.-серые 	257-863	257-763	
синие	257-844	257-744	синие	257-854	257-754	синие	257-864	257-764	
оранжевые	257-846	257-746	оранжевые	257-856	257-756	оранжевые	257-866	257-766	
св.-зеленые	257-847	257-747	св.-зеленые	257-857	257-757	св.-зеленые	257-867	257-767	
Клеммная колодка, серая, станд. длины, 2 вывода/полюс			Клеммная колодка, серая, станд. длины, 2 вывода/полюс			Клеммная колодка, серая, станд. длины, 2 вывода/полюс			
	2	257-452	257-402	2	257-552	257-502	2	257-652	257-602
	3	257-453	257-403	3	257-553	257-503	3	257-653	257-603
	:	:	:	4	257-554	257-504	4	257-654	257-604
	10	257-460	257-410	:	:	:	:	:	:
	12	257-462	257-412	9	257-559	257-509	9	257-659	257-609
	16	257-466	257-416	10	257-560	257-510	10	257-660	257-610
	24	257-474	257-424	12	257-562	257-512	12	257-662	257-612
	36	257-486	257-436	16	257-566	257-516	16	257-666	257-616
	48	257-498	257-448	24	257-574	257-524	24	257-674	257-624

Принадлежности к серии 257 (Маркировочные полоски, см. раздел 6)

 <p>Разделитель, толщ. 5/5,08 мм/0,2 дюйма, для удвоения шага контактов серые 257-801</p>	 <p>Разделитель, толщ. 7,5/7,62 мм/0,3 дюйма, для удвоения шага контактов серые 257-811</p>	 <p>Разделитель, толщ. 10/10,16 мм/0,4 дюйма, для удвоения шага контактов серые 257-821</p>																																							
<p>Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1 мм/0,039 дюйма Серия 257</p> <table border="1"> <tr><td>серые</td><td>257-100</td><td>100</td></tr> <tr><td>темно-серые</td><td>257-200</td><td>100</td></tr> <tr><td>св.-серые</td><td>257-300</td><td>100</td></tr> <tr><td>синие</td><td>257-400</td><td>100</td></tr> <tr><td>красные</td><td>257-500</td><td>100</td></tr> <tr><td>оранжевые</td><td>257-600</td><td>100</td></tr> <tr><td>св.-зеленые</td><td>257-700</td><td>100</td></tr> </table>	серые	257-100	100	темно-серые	257-200	100	св.-серые	257-300	100	синие	257-400	100	красные	257-500	100	оранжевые	257-600	100	св.-зеленые	257-700	100		<p>Доп. номера для заказа цветных клеммных колодок:</p> <table border="1"> <tr><td>красные</td><td>... /000-005</td><td></td></tr> <tr><td>синие</td><td>... /000-006</td><td></td></tr> <tr><td>темно-серые</td><td>... /000-008</td><td></td></tr> <tr><td>светло-серые</td><td>... /000-009</td><td></td></tr> <tr><td>оранжевые</td><td>... /000-012</td><td></td></tr> <tr><td>св.-зеленые</td><td>... /000-017</td><td></td></tr> </table> <p> Клеммы в синем корпусе из изоляционного материала пригодны для применения в условиях Ex i (только для шага контактов 7,5/7,62 мм/0,3 дюйма и 10/10,16 мм/0,4 дюйма)</p>	красные	... /000-005		синие	... /000-006		темно-серые	... /000-008		светло-серые	... /000-009		оранжевые	... /000-012		св.-зеленые	... /000-017	
серые	257-100	100																																							
темно-серые	257-200	100																																							
св.-серые	257-300	100																																							
синие	257-400	100																																							
красные	257-500	100																																							
оранжевые	257-600	100																																							
св.-зеленые	257-700	100																																							
красные	... /000-005																																								
синие	... /000-006																																								
темно-серые	... /000-008																																								
светло-серые	... /000-009																																								
оранжевые	... /000-012																																								
св.-зеленые	... /000-017																																								
<p>Габаритные размеры (мм) (для подстройки шага контактов клеммную колодку сжимают или растягивают.)</p>																																									



Клеммные колодки для печатных плат


Описание и применение

Серии 236, 736, 737, 738, 742 и 745

Серия 236



Зажим проводника при помощи отвертки 3,5 мм/ 0,137 дюйма: Ввод провода и работа с зажимом производятся параллельно друг другу.



Зажим проводника при помощи отвертки 3,5 мм/ 0,137 дюйма: Ввод провода и работа с зажимом производятся под прямым углом друг к другу.



Цветные клеммные колодки с прямой печатью по заказу.

Серии 736, 737 и 738



Комбинированное использование 2- и 3-уровневых клеммных колодок.



Экономия места благодаря 3-уровневой клеммной колодке.




Подсоединение 4-проводных датчиков.

Серия 745



Зажим проводника при помощи отвертки 5,5 мм/ 0,21 дюйма.




Клеммные колодки других цветов – по запросу пользователя.

Серия 742



Размыкатель

Пайка оплавлением припоя



В электронной промышленности технология

Surface Mount Technology (технология монтажа на поверхность или технология планарного монтажа) привела к бурному росту производительности труда.

Дополнительные возможности для рационализации предоставляет также включение таких традиционных электромеханических элементов, как разъёмные соединители и клеммы для печатных плат, в процесс пайки оплавлением припоя.

Благодаря применению стойкой к действию высоких температур пластмассы, а также оптимизированной геометрии выводов под пайку вилки WAGO Through Hole Reflow (пайка оплавлением через сквозные отверстия) и такие же клеммы для печатных плат удовлетворяют требованиям, которые предъявляются к пригодности для планарного монтажа с сохранением всей необходимой для их работы и работы с ними прочности.

Монтаж запрессовкой



Технологию запрессовки фирмы WAGO отличают следующие характерные особенности:

- Вывод под запрессовку имеет специальный упругий элемент, напоминающий игольное ушко
- Подходит для всех пригодных для монтажа запрессовкой печатных плат и всех используемых при этом свинцово-оловянных покрытий поверхности
- Механическая прочность выводов определяется их размерами – 0,6 мм/0,02 дюйма x 0,6 мм/0,02 дюйма или – 0,8 мм/0,03 дюйма x 0,8 мм/0,03 дюйма
- Оптимальный диаметр металлизированного отверстия – 1,0 или 1,45^{+0,08}_{-0,08} мм

- Вывод под запрессовку для печатных плат толщиной от 1,4 мм/0,05 дюйма до 3 мм/0,1 дюйма (согл. станд. DIN EN 60352-5 EE 1.45)
- Длина запрессовки около 3,2 мм/0,12 дюйма – вывод не выступает над поверхностью печатной платы с ее обратной стороны
- Малые усилия запрессовки – не повреждаются ни печатная плата, ни элементы монтажа
- Высокие усилия удержания в печатной плате – Высокие усилия удержания в печатной плате DIN EN 60352-5
- Хорошее соединение методом холодной сварки
- Отличная упругость между контактными соединениями
- Отсутствуют деформации металлизированного отверстия
- Длина контакта соединения запрессовкой ≥ 1,3 мм/0,05 дюйма
- Отсутствует деформация подложки в многослойных печатных платах
- Меньше припоя вытесняется из контактного отверстия – меньше повреждается печатная плата и место контакта
- Инструмент для запрессовки под Ваши требования – по запросу

Модульные клеммы и клеммные колодки, 2,5 мм²/ AWG 12, шаг контактов 5 мм/5,08 мм/0,2 дюйма, 7,5/7,62 мм/0,3 дюйма и 10/10,16 мм/0,4 дюйма – Серия 236

CAGE CLAMP®

2

121

<p>Шаг контактов 5/5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12** 250 В/4 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А  500 В/4 кВ/2, 16 А 300 В, 15 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>1 Допуски</p>	<p>Шаг контактов 7,5/7,62 мм / 0,3 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12** 400 В/6 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А  800 В/6 кВ/2, 16 А 300 В, 15 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>1 Допуски</p>	<p>Шаг контактов 10/10,16 мм / 0,4 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12** 500 В/6 кВ/3, 16 А 300 В, 15 А  1000 В/6 кВ/2, 16 А 300 В, 15 А </p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>1 Допуски</p>
---	---	--




2

Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Цвет Число полюсов	№ заказа	№ заказа
Модульные индивидуальные клеммы, 1 вывод/полюс, сзади  2 вывода/полюс			Модульные индивидуальные клеммы, 1 вывод/полюс, сзади  2 вывода/полюс			Модульные индивидуальные клеммы, 1 вывод/полюс, сзади  2 вывода/полюс		
серые	236-101 	236-401 	серые	236-201 	236-501 	серые	236-301 	236-601 
темно-серые	236-712 	236-742 	темно-серые	236-722 	236-752 	темно-серые	236-732 	236-762 
св.-серые 	236-713 	236-743 	св.-серые 	236-723 	236-753 	св.-серые 	236-733 	236-763 
синие	236-714 	236-744 	синие	236-724 	236-754 	синие	236-734 	236-764 
зеленые	236-715 	236-745 	зеленые	236-725 	236-755 	зеленые	236-735 	236-765 
оранжевые	236-716 	236-746 	оранжевые	236-726 	236-756 	оранжевые	236-736 	236-766 
св.-зеленые	236-717 	236-747 	св.-зеленые	236-727 	236-757 	св.-зеленые	236-737 	236-767 
черные	236-854 	236-851 	черные	236-855 	236-852 	черные	236-856 	236-853 
600 шт. на единицу упаковки (6 x 100)			400 шт. на единицу упаковки (4 x 100)			300 шт. на единицу упаковки (3 x 100)		
Клеммная колодка, серая, станд. длины, 1 вывод/полюс, сзади  2 вывода/полюс			Клеммная колодка, серая, станд. длины, 1 вывод/полюс, сзади  2 вывода/полюс			Клеммная колодка, серая, станд. длины, 1 вывод/полюс, сзади  2 вывода/полюс		
2	236-102	236-402	2	236-202	236-502	2	236-302	236-602
3	236-103	236-403	3	236-203	236-503	3	236-303	236-603
:	:	:	4	236-204	236-504	4	236-304	236-604
8	236-108	236-408	6	236-206	236-506	6	236-306	236-606
12	236-112	236-412	8	236-208	236-508	8	236-308	236-608
16	236-116	236-416	12	236-212	236-512	12	236-312	236-612
24	236-124	236-424	16	236-216	236-516	16	236-316	236-616
36	236-136	236-436	24	236-224	236-524	24	236-324	236-624
48	236-148	236-448						

Принадлежности к серии 236 (Маркировочные полоски, см. раздел 6)

	<p>Рабочий инструмент , пластмассовый 236-332 1 металлический 236-335 1</p>		<p>Доп. номера для заказа цветных клеммных колодок: черные ... /000-004  синие ... /000-006  темно-серые ... /000-008  св.-серые  ... /000-009  оранжевые ... /000-012  св.-зеленые ... /000-017  зеленые ... /000-023 </p>
	<p>Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1 мм/0,039 дюйма серые 236-100 100 темно-серые 236-200 100 светло-серые 236-300 100 синие 236-400 100 зеленые 236-500 100 оранжевые 236-600 100 св.-зеленые 236-700 100 черные 236-850 100</p>		

Габаритные размеры (мм)



*Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.

**AWG 12: THHN, THWN

 выводы под пайку, сзади

 для заводского монтажа Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.



Двухуровневые и трехуровневые клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм²/AWG 12, шаг контактов 5 мм/0,197 дюйма и 5,08 мм/0,2 дюйма – серии 736 и 737

<p>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3 Ⓛ, 12 А 300 В, 10 А Ⓢ 500 В/4 кВ/2 Ⓛ, 12 А 300/600 В, 10 А Ⓢ</p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Ⓛ Допуски</p>	<p>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3 Ⓛ, 12 А 300 В, 10 А Ⓢ 500 В/4 кВ/2 Ⓛ, 12 А 300/600 В, 10 А Ⓢ</p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Ⓛ Допуски</p>	<p>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3 Ⓛ, 12 А 300 В, 10 А Ⓢ 500 В/4 кВ/2 Ⓛ, 12 А 300/600 В, 10 А Ⓢ</p> <p> 5 – 6 мм / 0.22 дюйма</p> <p>Ⓛ Допуски</p>
---	--	--








Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Число полюсов	№ заказа	№ заказа
Двухуровневые терминальные колодки, 2 вывода под пайку в линию			Двухуровневые терминальные колодки, 2 вывода под пайку смещены на половину шага контактов			Трехуровневые терминальные колодки, 3 вывода под пайку в линию		
Шаг контактов	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма	Шаг контактов	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма	Шаг контактов	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма
	серые	оранжевые		серые	оранжевые		серые	оранжевые
2 x 2	736-102	736-302	2 x 2	736-202	736-402	2 x 3	737-102	737-302
3 x 2	736-103	736-303	3 x 2	736-203	736-403	3 x 3	737-103	737-303
4 x 2	736-104	736-304	4 x 2	736-204	736-404	4 x 3	737-104	737-304
6 x 2	736-106	736-306	6 x 2	736-206	736-406	6 x 3	737-106	737-306
8 x 2	736-108	736-308	8 x 2	736-208	736-408	8 x 3	737-108	737-308
12 x 2	736-112	736-312	12 x 2	736-212	736-412	12 x 3	737-112	737-312
16 x 2	736-116	736-316	16 x 2	736-216	736-416	16 x 3	737-116	737-316
24 x 2	736-124	736-324	24 x 2	736-224	736-424	24 x 3	737-124	737-324
Другая длина — по запросу			Другая длина — по запросу			Другая длина — по запросу		

Принадлежности к серии 736 и 737

<p>Маркировочные полоски, в каждой карте 80 самоклеющихся полосок</p> <p></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Маркировка</th> <th>Шаг контактов</th> <th>Шаг контактов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5 мм/0,197 дюйма</td> <td>5,08 мм/0,2 дюйма</td> </tr> <tr> <td>1 – 16 (160x)</td> <td>210-332/0500-0202</td> <td>210-332/0508-0202</td> </tr> <tr> <td>17 – 32 (160x)</td> <td>210-332/0500-0204</td> <td>210-332/0508-0204</td> </tr> <tr> <td>33 – 48 (160x)</td> <td>210-332/0500-0206</td> <td>210-332/0508-0206</td> </tr> <tr> <td>1 – 32 (80x)</td> <td>210-332/0500-0205</td> <td>210-332/0508-0205</td> </tr> </tbody> </table> <p>Непосредственное выполнение печати (по запросу)</p>			Маркировка	Шаг контактов	Шаг контактов		5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма	1 – 16 (160x)	210-332/0500-0202	210-332/0508-0202	17 – 32 (160x)	210-332/0500-0204	210-332/0508-0204	33 – 48 (160x)	210-332/0500-0206	210-332/0508-0206	1 – 32 (80x)	210-332/0500-0205	210-332/0508-0205	<p>Рабочий инструмент, для подсоединения проводников к клеммным колодкам в условиях мастерской частично изолированный из изоляционного материала</p> <p> 233-335</p> <p>Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (2,5 x 0,4) мм / (0,098 x 0,016) дюйма</p> <p> 210-719</p>
Маркировка	Шаг контактов	Шаг контактов																			
	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма																			
1 – 16 (160x)	210-332/0500-0202	210-332/0508-0202																			
17 – 32 (160x)	210-332/0500-0204	210-332/0508-0204																			
33 – 48 (160x)	210-332/0500-0206	210-332/0508-0206																			
1 – 32 (80x)	210-332/0500-0205	210-332/0508-0205																			

Габаритные размеры (мм) Диаметр сверления: 1,3^{+0,1} мм



Ⓛ Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com. *AWG 12: THHN, THWN
Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.


Трехуровневые и четырехуровневые клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм²/AWG 12, шаг контактов 5 мм/0,197 дюйма и 5,08 мм/0,2 дюйма – серия 737 и 738

CAGE CLAMP®

2

123

<p>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3 Ⓢ, 12 А 300 В, 10 А Ⓢ 500 В/4 кВ/2 Ⓢ, 12 А 300/600 В, 10 А Ⓢ 5 – 6 мм / 0.22 in</p> <p>Ⓢ Допуски</p>	<p>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3 Ⓢ, 10 А 300 В, 10 А Ⓢ 500 В/4 кВ/2 Ⓢ, 10 А 300 В, 10 А Ⓢ 5 – 6 мм / 0.22 in</p> <p>Ⓢ Допуски</p>	<p>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 250 В/4 кВ/3 Ⓢ, 10 А 300 В, 10 А Ⓢ 500 В/4 кВ/2 Ⓢ, 10 А 300 В, 10 А Ⓢ 5 – 6 мм / 0.22 in</p> <p>Ⓢ Допуски</p>
--	--	--



2

Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Число полюсов	№ заказа	№ заказа	Число полюсов	№ заказа	№ заказа
Трехуровневые терминальные колодки, выводы под пайку 2 уровня смещены на половину шага контактов			Четырехуровневые терминальные колодки, 4 вывода под пайку в линию			Четырехуровневые терминальные колодки, выводы под пайку для уровней 2 и 4 смещены на половину шага контактов		
Шаг контактов	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма	Шаг контактов	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма	Шаг контактов	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма
	серые	оранжевые		серые	оранжевые		серые	оранжевые
2 x 3	737-202	737-402	2 x 4	738-102	738-302	2 x 4	738-202	738-402
3 x 3	737-203	737-403	3 x 4	738-103	738-303	3 x 4	738-203	738-403
4 x 3	737-204	737-404	4 x 4	738-104	738-304	4 x 4	738-204	738-404
6 x 3	737-206	737-406	6 x 4	738-106	738-306	6 x 4	738-206	738-406
8 x 3	737-208	737-408	8 x 4	738-108	738-308	8 x 4	738-208	738-408
12 x 3	737-212	737-412	12 x 4	738-112	738-312	12 x 4	738-212	738-412
16 x 3	737-216	737-416	16 x 4	738-116	738-316	16 x 4	738-216	738-416
24 x 3	737-224	737-424	24 x 4	738-124	738-324	24 x 4	738-224	738-424
Другая длина — по запросу			Другая длина, меньшая — по запросу			Другая длина, меньшая — по запросу		

Принадлежности к серии 737 и 738

Маркировочные полоски, в каждой карте 80 самоклеющихся полосок

Маркировка	Шаг контактов	Шаг контактов
	5 мм/0,197 дюйма	5,08 мм/0,2 дюйма
1 – 16 (160x)	210-332/0500-0202	210-332/0508-0202
17 – 32 (160x)	210-332/0500-0204	210-332/0508-0204
33 – 48 (160x)	210-332/0500-0206	210-332/0508-0206
1 – 32 (80x)	210-332/0500-0205	210-332/0508-0205

Непосредственное выполнение печати (по запросу)

Рабочий инструмент, для подсоединения проводов к клеммным колодкам в условиях мастерской частично изолированный 233-335







из изоляционного материала 233-332

Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (2,5 x 0,4) мм/(0,098 x 0,016) дюйма



210-719

Габаритные размеры (мм) Диаметр сверления: 1,3^{+0,1} мм



Вся программа поставок представлена в Полном каталоге продукции, том 2. Дополнительную информацию см. по адресу www.wago.com.

WAGO®

Модульные клеммы и клеммные колодки для печатных плат 4 мм²/AWG 12, шаг контактов 5 мм/0,197 дюйма, 7,5 мм/0,295 дюйма и 10 мм/0,394 дюйма – Серия 745

<p>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма 0,08 – 4 мм² AWG 28 – 12 250 В/4 кВ/3 300 В, 20 А I_N 20 А</p>  <p>8 – 9 мм / 0.33 дюйма</p> <p>❶ Допуски</p>	<p>Шаг контактов 7,5 мм/0,295 дюйма 0,08 – 4 мм² AWG 28 – 12 500 В/6 кВ/3 300 В, 20 А I_N 20 А</p>  <p>8 – 9 мм / 0.33 дюйма</p> <p>❶ Допуски</p>	<p>Шаг контактов 10 мм / 0,394 дюйма 0,08 – 4 мм² AWG 28 – 12 630 В/8 кВ/3 300 В, 20 А I_N 20 А</p>  <p>8 – 9 мм / 0.33 дюйма</p> <p>❶ Допуски</p>
--	---	--

Цвет	№ заказа	Цвет	№ заказа	Цвет	№ заказа
Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс		Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс		Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс	
	серые 745-801		серые 745-811		серые 745-821
	светло-серые 745-803		светло-серые 745-813		светло-серые 745-823
	синие 745-804		синие 745-814		синие 745-824
	желто-зеленые 745-807		желто-зеленые 745-817		желто-зеленые 745-827
	светло-зеленые 745-808		светло-зеленые 745-818		светло-зеленые 745-828



Число полюсов	№ заказа	Число полюсов	№ заказа	Число полюсов	№ заказа
Клеммные колодки без крепежных фланцев, серые, 2 вывода/полюс		Клеммные колодки без крепежных фланцев, серые, 2 вывода/полюс		Клеммные колодки без крепежных фланцев, серые, 2 вывода/полюс	
	2 745-102		2 745-152		2 745-202
	3 745-103		3 745-153		3 745-203
	4 745-104		4 745-154		4 745-204
	5 745-105		5 745-155		5 745-205
	: :		: :		: :
	10 745-110		10 745-160		10 745-210
	12 745-112		12 745-162		12 745-212

Принадлежности к серии 745

Подходящая система маркировки: **WMB/Mini-WSB**

	Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1,5 мм/0,059 дюйма серые 745-100		Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1,5 мм/0,059 дюйма серые 745-100		Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1,5 мм/0,059 дюйма серые 745-100
	Торцевая пластина с крепежными фланцами серая 745-140		Торцевая пластина с крепежными фланцами серая 745-140		Торцевая пластина с крепежными фланцами серая 745-140
	Торцевая пластина с крепежными фланцами серая 745-145		Торцевая пластина с крепежными фланцами серая 745-145		Торцевая пластина с крепежными фланцами серая 745-145
	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм/1'7,7" Ø 2 мм/0,079 дюйма, красный 210-136 Ø 2,3 мм/0,091 дюйма, жел. 210-137		Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (3,5 x 0,5) мм/(0,137 x 0,020) дюйма 210-720		Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм/1'7,7" Ø 2 мм/0,079 дюйма, красный 210-136 Ø 2,3 мм/0,091 дюйма, жел. 210-137
	Гребешковая перемычка 1 на 3 745-181		Гребешковая перемычка 1 на 3 745-191		Гребешковая перемычка 1 на 3 745-281
	2-канальный 745-182		2-канальный 745-192		2-канальный 745-282
	3-канальный 745-183		3-канальный 745-193		3-канальный 745-283
	4-канальный 745-184		4-канальный 745-194		4-канальный 745-284
	5-канальный 745-185		5-канальный 745-195		5-канальный 745-285
	10-канальный 745-180		10-канальный 745-190		10-канальный 745-280

Габаритные размеры (мм)



❶ Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.
Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.

Модульные клеммы и клеммные колодки для печатных плат 6 мм²/AWG 10, шаг контактов 7,5 мм/0,295 дюйма и 10 мм/0,394 дюйма – серия 745

CAGE CLAMP®

2

125

<p>Шаг контактов 7,5 мм/0,295 дюйма 0,2 – 6 мм 400 В/6 кВ/3 I_N 32 А</p> <p>11 – 12 мм / 0.45 дюйма</p> <p>❶ Допуски</p>	<p>Шаг контактов 10 мм / 0,394 дюйма 0,2 – 6 мм 630 В/8 кВ/3 I_N 32 А</p> <p>11 – 12 мм / 0.45 дюйма</p> <p>❶ Допуски</p>
--	---

Цвет	№ заказа	Цвет	№ заказа
Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс		Модульные индивидуальные клеммы, 2 вывода/полюс	
	серые 745-831		серые 745-841
	светло-серые 745-833		светло-серые 745-843
	синие 745-834		синие 745-844
	желто-зеленые 745-837		желто-зеленые 745-847
	светло-зеленые 745-838		светло-зеленые 745-848
Число полюсов № заказа		Число полюсов № заказа	
Клеммные колодки без крепежных фланцев, серые, 2 вывода/полюс		Клеммные колодки без крепежных фланцев, серые, 2 вывода/полюс	
	2 745-302		2 745-352
	3 745-303		3 745-353
	4 745-304		4 745-354
	5 745-305		5 745-355
	: :		: :
	10 745-310		10 745-360
	12 745-312		12 745-362
		Доп. номера для заказа цветных клеммных колодок и торцевых пластин:	
		синие . . . / . . . -006	
		светло-серые . . . / . . . -009	
		желто-зеленые . . . / . . . -016	
		светло-зеленые . . . / . . . -017	
Принадлежности к серии 745 Подходящая система маркировки: WMB/Mini-WSB			
	Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1,6 мм/0,063 дюйма серые 745-300		Торцевые пластины, с защелками, толщ. 1,6 мм/0,063 дюйма серые 745-300
	Торцевая пластина с крепежными фланцами серые 745-340		Торцевая пластина с крепежными фланцами серые 745-340
	Торцевая пластина с крепежными фланцами серые 745-345		Торцевая пластина с крепежными фланцами серые 745-345
	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм/1'7,7" Ø 2 мм/0,079 дюйма, красный 210-136 Ø 2,3 мм/0,091 дюйма, жел. 210-137		Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (5,5 x 0,8) мм/ (0,217 x 0,031) дюйма 210-721
	Гребешковая перемычка 1 на 3 745-381		Гребешковая перемычка 1 на 3 745-391
	2-канальный 745-382		2-канальный 745-392
	3-канальный 745-383		3-канальный 745-393
	4-канальный 745-384		4-канальный 745-394
	5-канальный 745-385		5-канальный 745-395
	10-канальный 745-380		10-канальный 745-390
		Пример номера для заказа: Шаг контактов 7,5 мм/0,295 дюйма 8 полюсов, светло-серые: 745-308/000-009 Клеммная колодка с крепежными фланцами, шаг контакта 10 мм/0,394 дюйма 12 пол., синяя: 745-362/005-006	
		❷ Клеммы в синем корпусе из изоляционного материала пригодны для применения в условиях Ex i (только для шага контактов 7,5 мм/0,295 дюйма и 10 мм/0,394 дюйма)	
Габаритные размеры (мм)			



2

