РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Перейти к продукции

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.01137

№ 0018991

ЗАЯВИТЕЛЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭСПКБ «Техно». ОГРН: 1045007201216. Юридический адрес: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5.Телефон: 84955056850. Факс: 84955056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПКБ Техно». Место нахождения: 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5.
См. приложение №0016384

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Огнестойкие кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты типа «ДКС-ТехноЛайн», изготовленные по ТУ 3500-024-53930360-2016, состоящие из:
1) огнестойких кабелей производства ЗАО «СПКБ Техно» на номинальное напряжение До 1 кВ включительно переменного тока частотой до 100 Гц;
2) кабеленесущих систем и систем крепежа, производимых под товарным знаком DKC, в составе:
– кабельных лотков серии F5 Combitech с аксессуарами;
– опорных конструкций и монтажных устройств серии B5 Combitech;
– систем крепежа серии M5 Combitech;
3) ответвительных огнестойких коробок для электропроводок серии FS производства АО «ДКС»
(см. приложения бланки №№0016380, 0016381, 0016382, 0016383). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 42

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).
ГОСТ Р 53316-2009. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара.
См. приложения бланки №№ 0016381, 0016382.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний №2/К1996-ФЗ от 11.10.2017 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а.
Схема сертификации 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИТ19.00104 от 27.04.2015, выданный ОС СМК «Ростест-Москва», рег. № РОСС RU.0001.13ИТ19.
(см. приложение бланк №0016379.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2017 по 30.10.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Трошин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.01137

(обязательная сертификация)

№ 0016379

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИТ19.00104 от 27.04.2015, выданный ОС СМК «Ростест-Москва», рег. № РОСС RU.0001.13ИТ19.

Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 на систему менеджмента качества применительно к производству электротехнического оборудования и корпусов, элементов кабеленесущих систем: кабельных лотков, труб, монтажных конструкций и аксессуаров к ним № 477532 QM15 от 08.11.2016 г, выданный DQS GmbH.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Трошин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.01137

(обязательная сертификация)

№ 0016380

Марки ОКЛ в зависимости от вида входящей в состав кабеленесущей системы

№ пп	Наименование ОКЛ	Марка ОКЛ
1	ОКЛ на основе кабельных лотков **проволочных** для электропроводок серии F5 Combitech по ТУ 3449-001-73438690-2006	«ДКС-ТехноЛайн* ОКЛ-4 Е**»

ДКС-ТехноЛайн* - тип ОКЛ по ТУ 3500-024-53930360-2016, имеют сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.), ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара» № C-RU.АЮ64.В.00941 от 24.05.2017, выданный ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», рег. № RA-RU.10АЮ64;

Е** - индексы **Е15, Е90** в обозначении марок указывают на предел огнестойкости ОКЛ (время сохранения работоспособности ОКЛ при испытаниях в соответствии с ГОСТ Р 53316).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись И.И. Далбинш инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ подпись А.В. Трошин инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.01137

(обязательная сертификация)

№ 0016381

Составные элементы ОКЛ
Огнестойкие кабели производства ЗАО «СПКБ Техно»

Наименование, назначение, марки кабелей и обозначение нормативного документа	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Время сохранения работоспособности кабелей в составе ОКЛ, более, минут	Предел огнестойкости ОКЛ
Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, не распространяющие горение, парной или пучковой скрутки, с медными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 6 мм², с числом жил (пар) до 40, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготавливаемые по ТУ 3565-002-53930360-2008, марок КПКВнг(А)-FRLS, КПКЭВнг(А)-FRLS, КПКВКГнг(А)-FRLS, КПКЭВКГнг(А)-FRLS, КПКВКВнг(А)-FRLS, КПКЭВКВнг(А)-FRLS, КПГКВнг(А)-FRLS, КПГКЭВнг(А)-FRLS, КПГКВКГнг(А)-FRLS, КПГКЭВКГнг(А)-FRLS, КПГКВКВнг(А)-FRLS, КПГКЭВКВнг(А)-FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, КПКЭПнг(А)-FRHF, КПКПКГнг(А)-FRHF, КПКЭПКГнг(А)-FRHF, КПКПКПнг(А)-FRHF, КПКЭПКПнг(А)-FRHF, КПГКПнг(А)-FRHF, КПГКЭПнг(А)-FRHF, КПГКПКГнг(А)-FRHF, КПГКЭПКГнг(А)-FRHF, КПГКПКПнг(А)-FRHF, КПГКЭПКПнг(А)-FRHF, КПКВнг(А)-FRLSLTx, КПКЭВнг(А)-FRLSLTx, КПКВКГнг(А)-FRLSLTx, КПКЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПКВКВнг(А)-FRLSLTx, КПКЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПГКВнг(А)-FRLSLTx, КПГКЭВнг(А)-FRLSLTx, КПГКВКГнг(А)-FRLSLTx, КПГКЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПГКВКВнг(А)-FRLSLTx, КПГКЭВКВнг(А)-FRLSLTx	300	18	E15
Кабели силовые и контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами сечением от 0,75 мм² до 16 мм², с числом жил до 19, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных и нестационарных установках (устройствах), для работы при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частотой до 100 Гц, изготавливаемые по ТУ 3500-003-53930360-2013 марок КВнг(А)-FRLS, КВЭнг(А)-FRLS, КВКГнг(А)-FRLS, КВЭКГнг(А)-FRLS, КВКВнг(А)-FRLS, КВЭКВнг(А)-FRLS, КВГнг(А)-FRLS, КВГЭнг(А)-FRLS, КВГКГнг(А)-FRLS, КВГЭКГнг(А)-FRLS, КВГКВнг(А)-FRLS, КВГЭКВнг(А)-FRLS, КВОГнг(А)-FRLS, КВОГЭнг(А)-FRLS, КВОГКГнг(А)-FRLS, КВОГЭКГнг(А)-FRLS, КВОГКВнг(А)-FRLS, КВОГЭКВнг(А)-FRLS, КРнг(А)-FRHF, КРЭнг(А)-FRHF, КРКГнг(А)-FRHF, КРЭКГнг(А)-FRHF, КРКРнг(А)-FRHF, КРЭКРнг(А)-FRHF, КРГнг(А)-FRHF, КРГЭнг(А)-FRHF, КРГКГнг(А)-FRHF, КРГЭКГнг(А)-FRHF, КРГКРнг(А)-FRHF, КРГЭКРнг(А)-FRHF, КРОГнг(А)-FRHF, КРОГЭнг(А)-FRHF, КРОГКГнг(А)-FRHF, КРОГЭКГнг(А)-FRHF, КРОГКРнг(А)-FRHF, КРОГЭКРнг(А)-FRHF, КПнг(А)-FRHF, КПЭнг(А)-FRHF, КПКГнг(А)-FRHF, КПЭКГнг(А)-FRHF, КПКПнг(А)-FRHF, КПЭКПнг(А)-FRHF, КПГнг(А)-FRHF, КПГЭнг(А)-FRHF, КПГКГнг(А)-FRHF, КПГЭКГнг(А)-FRHF, КПГКПнг(А)-FRHF, КПГЭКПнг(А)-FRHF, КПОГнг(А)-FRHF, КПОГЭнг(А)-FRHF, КПОГКГнг(А)-FRHF, КПОГЭКГнг(А)-FRHF, КПОГКПнг(А)-FRHF, КПОГЭКПнг(А)-FRHF, КВнг(А)-FRLSLTx, КВЭнг(А)-FRLSLTx, КВКГнг(А)-FRLSLTx, КВЭКГнг(А)-FRLSLTx, КВКВнг(А)-FRLSLTx, КВЭКВнг(А)-FRLSLTx, КВГнг(А)-FRLSLTx, КВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВГКГнг(А)-FRLSLTx, КВГЭКГнг(А)-FRLSLTx, КВГКВнг(А)-FRLSLTx, КВГЭКВнг(А)-FRLSLTx	660 1000	16	E15
Кабели монтажные огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, не распространяющие горение, парной или пучковой скрутки, с медными однопроволочными токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом жил (пар) до 40, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготавливаемые по ТУ 3581-006-53930360-2010 марок КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF	300	18	E15

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации ..... подпись ..... И.И. Далбинш инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) ..... подпись ..... А.В. Трошин инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.01137

(обязательная сертификация)

№ 0016382

Составные элементы ОКЛ
Огнестойкие кабели производства ЗАО «СПКБ Техно»

Наименование, назначение, марки кабелей и обозначение нормативного документа	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Время сохранения работоспособности кабелей в составе ОКЛ, более, минут	Предел огнестойкости ОКЛ
Кабели симметричные парной скрутки, не распространяющие горение, огнестойкие, в том числе стойкие к воздействию минерального масла и бензина (кабели исполнения нг(А)-FRHF), с медными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,64 мм до 1,78 мм или с медными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,78 мм до 2,00 мм, с числом пар до 40, в том числе с индивидуально экранированными парами, предназначенные для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах противопожарной защиты, промышленной безопасности и автоматизации, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготавливаемые по ТУ 3574-020-53930360-2014 марок ТЕХНОКСБнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБКнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБББВнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБСнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБСБВнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГБВнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБГСБВнг(А)-FRLS, ТЕХНОКСБнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБКнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБББВнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБСнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБСБВнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГБВнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБГСБВнг(А)-FRLSLTx, ТЕХНОКСБнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБКнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБББПнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБСнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБСБПнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГБПнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБГСБПнг(А)-FRHF, ТЕХНОКСБнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБКнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБББПнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБСнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБСБПнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГБПнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRHF-ХЛ, ТЕХНОКСБГСБПнг(А)-FRHF-ХЛ	300	96	E90
Кабели силовые и контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами сечением от 1,5 мм^2 до 35 мм^2 и числом жил от 1 до 5 для силовых кабелей, с медными жилами сечением от 0,75 мм^2 до 6 мм^2 и числом жил от 4 до 52 для контрольных кабелей, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов или из сшитой композиции полиэтилена, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, изготавливаемые по ТУ 16.К71-339-2004 марок ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭ-Пнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF	660 1000	112	E90
Кабели силовые и контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами сечением от 1,5 мм^2 до 35 мм^2 и числом жил от 1 до 5 для силовых кабелей, с медными жилами сечением от 0,75 мм^2 до 6 мм^2 и числом жил от 4 до 52 для контрольных кабелей, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно частотой до 50 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ, изготавливаемые по ТУ 16-705.496-2011 марок ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx	660 1000	16	E15

Все огнестойкие кабели производства ЗАО «СПКБ Техно» имеют показатель предела огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565, т.е. время сохранения работоспособности кабелей в условиях воздействия пламени более 180 минут.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Трошин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.01137

(обязательная сертификация)

№ 0016383

Кабеленесущие системы и системы крепежа, производимые под товарным знаком DKC

Описание комплектующих элементов ОКЛ	Обозначение и наименование ТУ на комплектующие элементы
Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним серии F5 Combitech	ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок»
Опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 Combitech	ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и монтажных устройств»
Система крепежа серии M5 Combitech	-

Ответвительные огнестойкие коробки производства АО «ДКС»

Описание комплектующих элементов ОКЛ	Обозначение и наименование ТУ на комплектующие элементы
Коробки ответвительные огнестойкие серии FS с предварительно смонтированной клеммной колодкой из огнестойкой керамики	ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре»

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Трошин (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.01137

(обязательная сертификация)

№ 0016384

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ,
НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Закрытое акционерное общество "СПКБ Техно"	142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5.
Акционерное общество «ДКС»	170017, Россия, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15
Общество с ограниченной ответственностью «Система 5»	170017, Россия, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д.15

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ И.И. Далбинш
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ А.В. Трошин
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru