

















Перейти к продукции

Название изделия	Код изделия							
QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	1xDF 18	1x1000	0,13	18	0,6	-15...+50	176...254
		1xDF 24	1x1500	0,16	22,5	0,6		
		1xDL 18	1x1200	0,13	18	0,92		
		1xDL 24	1x1600	0,16	22,5	0,6		
		1xFC 22	1x1650	0,16	22,5	0,6		
		1xHO 24	1x1600	0,15	20	0,60 c		
		1xL 15	1x950	0,13	17	0,60 c		
		1xL 18 U	1x1100	0,14	19,5	0,60 c		
		1xL 18	1x1250	0,14	19	0,60 c		
		1xL 22 C	1x1250	0,14	20	0,60 c		
QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	1xDD/E 26	1x1600	0,18	23,5	0,60 c	-15...+50	176...254
		1xDT/E 26	1x1600	0,18	23,5	0,60 c		
QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	2xDD/E 10	2x600	0,14	20	0,6 c	-15...+50	176...254
		2xDD/E 11	2x700	0,16	24	0,6 c		
		2xDD/E 5	2x250	0,10	12	0,6 c		
		2xDD/E 7	2x400	0,11	15	0,6 c		
		2xDD/E 9	2x550	0,13	18	0,6 c		
		2xL 10	2x600	0,14	20	0,6 c		
		2xL 6	2x280	0,11	14,5	0,6 c		
		2xL 8	2x450	0,13	17,5	0,6 c		
QT-ECO TE 2x18/220-240	4050300803982	2xDD/E 18	2x1150	0,18	36	0,95	-15...+50	176...254
		2xDT/E 18	2x1150	0,18	36,5	0,95		
QT-ECO TE 2x26/220-240	4050300804002	2xDD/E 26	2x1750	0,25	53	0,95	-15...+50	176...254
		2xDT/E 26	2x1750	0,25	53	0,95		
QT-ECO FM 1x6-8/220-240	4050300797502	1xFM 6	1x330	0,06	7,5	0,60 c	-15...+50	176...254
		1xFM 8	1x540	0,07	10	0,60 c		
QT-ECO FM 1x11-13/220-240	4050300799780	1xFM 11	1x750	0,10	13	0,60 c	-15...+50	176...254
		1xFM 13	1x930	0,12	16	0,60 c		
Название изделия								
QT-ECO 1x4-16/220-240 L	35...45	150	22	22	140	50	50	1
QT-ECO 1x4-16/220-240 S	35...45	80	40	22	72	50	50	2
QT-ECO 1x18-21/220-240 S	35...45	80	40	22	72	50	50	2
QT-ECO 1x18-24/220-240 L	35...45	150	22	22	140	50	50	1
QT-ECO 1x18-24/220-240 S	35...45	80	40	22	72	50	50	2
QT-ECO 1x26/220-240 S	35...45	80	40	22	72	50	50	2
QT-ECO 2x5-11/220-240 S	30...45	80	40	22	72-75	57	50	2
QT-ECO TE 2x18/220-240	45	150	41	28	140	180	50	1
QT-ECO TE 2x26/220-240	45	150	41	28	140	182	50	1
QT-ECO FM 1x6-8/220-240	37...45	150	22	22	140	60	50	1
QT-ECO FM 1x11-13/220-240	37...45	150	22	22	140	60	50	1



QUICKTRONIC® ECO QT-ECO для ламп CFL OSRAM DULUX D/E, T/E, FM

Характеристики изделий

- Напряжение питания: от 220 до 240 В
- Напряжение электросети: от 198 до 254 В
- Частота электросети: 50 Гц
- Автоматическое защитное отключение ламп в случае выхода из строя или по окончании срока службы (EoL)
- Автоматическое повторное включение при замене ламп
- Аттестации: 
- Безопасность: в соответствии с EN 61347-2-3
- Подавление радиопомех: EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Высшие гармоники тока: в соответствии с EN 61000-3-2
- Помехозащищенность: в соответствии с EN 61547

