

















SHOP220

| Название изделия | Код изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 4050300638560 | 1xDF 18 | 1x1000 | 0,13 | 18 | 0,6 | -15...+50 | 176...254 |
| | | 1xDF 24 | 1x1500 | 0,16 | 22,5 | 0,6 | | |
| | | 1xDL 18 | 1x1200 | 0,13 | 18 | 0,92 | | |
| | | 1xDL 24 | 1x1600 | 0,16 | 22,5 | 0,6 | | |
| | | 1xFC 22 | 1x1650 | 0,16 | 22,5 | 0,6 | | |
| | | 1xHO 24 | 1x1600 | 0,15 | 20 | 0,60 c | | |
| | | 1xL 15 | 1x950 | 0,13 | 17 | 0,60 c | | |
| | | 1xL 18 U | 1x1100 | 0,14 | 19,5 | 0,60 c | | |
| | | 1xL 18 | 1x1250 | 0,14 | 19 | 0,60 c | | |
| | | 1xL 22 C | 1x1250 | 0,14 | 20 | 0,60 c | | |
| QT-ECO 1x26/220-240 S | 4008321065971 | 1xDD/E 26 | 1x1600 | 0,18 | 23,5 | 0,60 c | -15...+50 | 176...254 |
| | | 1xDT/E 26 | 1x1600 | 0,18 | 23,5 | 0,60 c | | |
| QT-ECO 2x5-11/220-240 S | 4050300821504 | 2xDD/E 10 | 2x600 | 0,14 | 20 | 0,6 c | -15...+50 | 176...254 |
| | | 2xDD/E 11 | 2x700 | 0,16 | 24 | 0,6 c | | |
| | | 2xDD/E 5 | 2x250 | 0,10 | 12 | 0,6 c | | |
| | | 2xDD/E 7 | 2x400 | 0,11 | 15 | 0,6 c | | |
| | | 2xDD/E 9 | 2x550 | 0,13 | 18 | 0,6 c | | |
| | | 2xL 10 | 2x600 | 0,14 | 20 | 0,6 c | | |
| | | 2xL 6 | 2x280 | 0,11 | 14,5 | 0,6 c | | |
| | | 2xL 8 | 2x450 | 0,13 | 17,5 | 0,6 c | | |
| QT-ECO TE 2x18/220-240 | 4050300803982 | 2xDD/E 18 | 2x1150 | 0,18 | 36 | 0,95 | -15...+50 | 176...254 |
| | | 2xDT/E 18 | 2x1150 | 0,18 | 36,5 | 0,95 | | |
| QT-ECO TE 2x26/220-240 | 4050300804002 | 2xDD/E 26 | 2x1750 | 0,25 | 53 | 0,95 | -15...+50 | 176...254 |
| | | 2xDT/E 26 | 2x1750 | 0,25 | 53 | 0,95 | | |
| QT-ECO FM 1x6-8/220-240 | 4050300797502 | 1xFM 6 | 1x330 | 0,06 | 7,5 | 0,60 c | -15...+50 | 176...254 |
| | | 1xFM 8 | 1x540 | 0,07 | 10 | 0,60 c | | |
| QT-ECO FM 1x11-13/220-240 | 4050300799780 | 1xFM 11 | 1x750 | 0,10 | 13 | 0,60 c | -15...+50 | 176...254 |
| | | 1xFM 13 | 1x930 | 0,12 | 16 | 0,60 c | | |
| Название изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QT-ECO 1x4-16/220-240 L | 35...45 | 150 | 22 | 22 | 140 | 50 | 50 | 1 |
| QT-ECO 1x4-16/220-240 S | 35...45 | 80 | 40 | 22 | 72 | 50 | 50 | 2 |
| QT-ECO 1x18-21/220-240 S | 35...45 | 80 | 40 | 22 | 72 | 50 | 50 | 2 |
| QT-ECO 1x18-24/220-240 L | 35...45 | 150 | 22 | 22 | 140 | 50 | 50 | 1 |
| QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 35...45 | 80 | 40 | 22 | 72 | 50 | 50 | 2 |
| QT-ECO 1x26/220-240 S | 35...45 | 80 | 40 | 22 | 72 | 50 | 50 | 2 |
| QT-ECO 2x5-11/220-240 S | 30...45 | 80 | 40 | 22 | 72-75 | 57 | 50 | 2 |
| QT-ECO TE 2x18/220-240 | 45 | 150 | 41 | 28 | 140 | 180 | 50 | 1 |
| QT-ECO TE 2x26/220-240 | 45 | 150 | 41 | 28 | 140 | 182 | 50 | 1 |
| QT-ECO FM 1x6-8/220-240 | 37...45 | 150 | 22 | 22 | 140 | 60 | 50 | 1 |
| QT-ECO FM 1x11-13/220-240 | 37...45 | 150 | 22 | 22 | 140 | 60 | 50 | 1 |



QUICKTRONIC® ECO QT-ECO для ламп CFL OSRAM DULUX D/E, T/E, FM

Характеристики изделий

- Напряжение питания: от 220 до 240 В
- Напряжение электросети: от 198 до 254 В
- Частота электросети: 50 Гц
- Автоматическое защитное отключение ламп в случае выхода из строя или по окончании срока службы (EoL)
- Автоматическое повторное включение при замене ламп
- Аттестации: 
- Безопасность: в соответствии с EN 61347-2-3
- Подавление радиопомех: EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Высшие гармоники тока: в соответствии с EN 61000-3-2
- Помехозащищенность: в соответствии с EN 61547

