

LUXIA® DRIVER

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

- Оптимален для галогенных ламп MR16 и ретрофитных светодиодных ламп MR16
- Без требований по минимальной нагрузке
- Плавное диммирование с фазовым управлением



Обозначение	Диапазон мощности [W]	Первичное/вторичное напряжение [V]	Максимальный эффективный вторичный ток [A]	Размеры ДхШхВ [mm]	Вес [kg]	Класс защиты	Максимально допустимая температура окружающей среды	Упаковка (штук)	Номер модели
LUXIA® 0-60W	0-60	230 V _{AC} /11,5 V _{AC}	5,0	73 × 36 × 26	0,10	IP44	40 °C	16	456 001
LUXIA® 0-105W	0-105	230 V _{AC} /11,5 V _{AC}	9,5	119 × 37 × 30	0,13	IP23	40 °C	24	456 002

ULTRALIFE

ДИММИРУЕМЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ЛАМПЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

- Средний срок службы: 18,000 часов
- Сокращение издержек в связи с длительными интервалами технического обслуживания
- Высококачественное покрытие из оксида титана
- Встроенная плоская защитная линза для защиты от UV
- Рабочее положение: u360

