


SP2334 / SP2335



- Типа батареи: Li-FePO4
- Мощность солнечной панели: 15W (32028), 20W (32029)
- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Максимальная высота установки: <3,5м
- Время задержки: 1 минута
- Материал корпуса: алюминий
- Способ крепления: на столб, на стену




При наступлении сумерек светильник автоматически начинает работать в энергосберегающем режиме - на мощности 2W, при появлении людей в зоне обнаружения датчика движения, световой поток увеличивается до 100% - до 5W (SP2334) или 8W (SP2335). При отсутствии людей в зоне обнаружения светильник автоматически переходит в энергосберегающий режим через 1 минуту*.

Модель	Мощность LED модуля, W	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L x B x H, мм	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке	Артикул
SP2334	5	48*SMD2835	500	6400	625 × 310 × 85	60-90	серый	1	32028
SP2335	8	48*SMD2835	800	6400	673 × 310 × 95	60-90	серый	1	32029

SP2337



- Типа батареи: Li-FePO4
- Мощность солнечной панели: 25W
- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Максимальная высота установки: до 4м
- Время задержки: 1 минута
- Материал корпуса: алюминий
- Способ крепления: на столб, на стену



При наступлении сумерек светильник автоматически начинает работать в энергосберегающем режиме - на мощности 4W, при появлении людей в зоне обнаружения датчика движения, световой поток увеличивается до 100% - до 12W. При отсутствии людей в зоне обнаружения светильник автоматически переходит в энергосберегающий режим через 1 минуту*.

Модель	Мощность LED модуля, W	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L x B x H, мм	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке	Артикул
SP2337	12	48*SMD2835	1200	6400	815 × 310 × 93	60-90	серый	1	32189